

**ASROCK B650M PG LIGHTNING AM5
4XDDR5 MATX GAMING OSNOVNA
PLOŠČA****132,99€****SKU:** 3943829[MB AMD AM5](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****ASROCK B650M PG Lightning AM5 4xDDR5 mATX gaming osnovna plošča****Optimizirana zasnova VRM**

Dr.MOS je integrirana rešitev za napajalno stopnjo, optimizirana za sinhrono aplikacije z zniževanjem napetosti! V primerjavi s tradicionalnimi diskretnimi MOSFET-i inteligentno zagotavlja višji tok za vsako fazo, kar zagotavlja izboljšan toplotni rezultat in vrhunsko zmogljivost.

Z robustnimi komponentami in popolnoma gladko napajanje procesorja ponuja izboljšano zmogljivost za igralce.

Izjemna zmogljivost navijanja

Izhajajoč iz koncepta "zgrajeno za stabilnost in zanesljivost", ASRock ne sklepa kompromisov pri nobenih podrobnostih. Vse matične plošče B650 so izdelane s 6-plastno zasnovo tiskanih vezij, kar navdušencem omogoča, da uživajo v povečani zmogljivosti navijanja pomnilnika DDR5 do 6000 MHz in več z omogočanjem predhodno preizkušenih profilov. Prepričajte se, da so pomnilniški moduli združljivi z AMD EXPO/Intel XMP

PBO (Precision Boost Overdrive) je tehnologija za samodejno povečanje zmogljivosti, ki lahko izboljša delovanje vašega računalnika z zvišanjem taktne frekvence glede na pogoje v notranjosti računalnika. AMD-jevi procesorji so opremljeni z inteligentnimi toplotnimi senzorji, ki analizirajo pogoje v notranjosti računalnika in čim pogosteje sprejemajo odločitve o hitrejšem delovanju. Preden omogočite PBO, se prepričajte, da je hlajenje sistema zadostno.



Reža iz ojačanega jekla

AR-SET 0.0.0. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Ojačana jeklena reža podpira standard PCI Express 4.0. Med prednostmi so:

- Dodatne pritrdilne točke
- Močnejši zapah
- Zagotavljanje stabilnosti signala
- Zagotavljanje pravilne namestitve težkih grafičnih kartic.

Nahimic Audio

Ne glede na to, ali uporabljate slušalke, slušalke z mikrofonom, zunanje ali notranje zvočnike, prek USB-ja, Wi-Fi-ja, analognega izhoda ali celo HDMI-ja, vam Nahimic Audio ponuja najbolj privlačen poslušalski izkušnji, živahno in bogato s podrobnostmi.

Zmogljivi algoritmi zagotavljajo najboljši pogovor brez šuma in konstantno glasnost ne glede na oddaljenost od mikrofona. Zvočni mehanizem Nahimic dinamično čisti zvok, odstranjuje motnje in zmanjšuje variacije glasu. Rezultat je boljše razumevanje in manj utrujenosti.

Sledilnik zvoka

Sledilnik zvoka je vizualni indikator, ki označuje smeri, iz katerih prihajajo prevladujoči zvoki. Vsak zvok je pravilno pozicioniran v 360° na radarju za popolno potopitev med igro.

Phantom Gaming 2,5 Gb/s LAN

Inteligentna platforma Phantom Gaming 2,5 Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost za zahtevne potrebe domačega omrežja, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev. Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2,5-kratne pasovne širine v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom, da boste uživali v hitrejši in brezkompromisni poveztivosti za igranje iger, prenos datotek in varnostno kopiranje.

Samodejno zazna in pospeši promet igre pred drugim omrežnim prometom za bolj gladko in brezhibno delovanje v igri ter konkurenčno prednost.

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
NL
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBMV0-A0UAYZ

EAN koda: 4710483943829

Proizvajalec: ASROCK

razprodaja: No

Podnožje:: AM5

Vezni nabor:: AMD B650

Format:: Micro ATX

Pomnilnik:: 4x DIMM, največ do 7200+MT/s (OC), do 256GB, DDR5

Razširitvena mesta:: CPU:

1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), podpira x16



1x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIe2), supports x4
AR-SET O.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Chipset:

1x M.2 Socket (Key E), 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul

Shranjevanje:: **CPU:**

1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)

Chipset:

1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)

1x M.2 Socket (M2_3, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)

4x SATA3 6.0 Gb/s

Zvočna kartica:: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio

Mrežna kartica: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125BG

Zunanji konektorji:: 2x antena točka za namestitvev

1x HDMI

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s)

2x USB 3.2 Gen1 Type-A

4x USB 2.0

1x RJ-45 LAN

1x BIOS Flashback gumb

HD Audio Jacks: Line in / sprednji zvočnik / mikrofoni

Notranji konektorji:: 1x SPI TPM

1x Power LED in zvočnik glava

1x RGB LED

3x Addressable LED Headers

1x CPU ventilator (4-pin)

1x CPU/vodna pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)

3x Chassis/vodna pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)

1x 24 pin ATX

1x 8 pin 12V

1x Front Panel Audio

1x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (podpira ASRock Thunderbolt 4 AIC Card)

2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)

2x USB 3.2 Gen1 (podpira 4 USB 3.2 Gen1)

1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1

Garancija: 24 mesecev