

**ASROCK B760M PRO RS LGA1700
4XDDR5 ATX OSNOVNA PLOŠČA****148,99€****SKU:** 3942723[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****ASROCK B760M Pro RS LGA1700 4xDDR5 ATX osnovna plošča****Optimizirana zasnova VRM - Zasnova 7+1+1 faz napajanja**

Dr.MOS je integrirana rešitev za napajalno stopnjo, optimizirana za sinhrono aplikacije z zniževanjem napetosti! V primerjavi s tradicionalnimi diskretnimi MOSFET-i inteligentno zagotavlja višji tok za vsako fazo, kar zagotavlja izboljšan toplotni rezultat in vrhunsko zmogljivost.

Dr.MOS je integrirana rešitev za napajalno stopnjo, optimizirana za sinhrono aplikacije z zniževanjem napetosti! V primerjavi s tradicionalnimi diskretnimi MOSFET-i inteligentno zagotavlja višji tok za vsako fazo, kar zagotavlja izboljšan toplotni rezultat in vrhunsko zmogljivost.

Podpora za DDR5 XMP in EXPO

Izhajajoč iz koncepta "zgrajeno za stabilnost in zanesljivost", ASRock ne sklepa kompromisov pri nobenih podrobnostih. Ta matična plošča je izdelana iz materialov z nizkimi izgubami, navdušenci pa lahko uživajo v povečani zmogljivosti overklokanja pomnilnika DDR5 z omogočanjem predhodno preizkušenih profilov. Prepričajte se, da so pomnilniški moduli združljivi z Intel XMP /AMD EXPO, da bo overklokanje tako cenovno dostopno, zadovoljivo in popolnoma brez težav.

Reža iz ojačanega jekla [različica PCIe 5.0]

Ojačana jeklena reža podpira standard PCI Express 5.0. Med prednostmi so:

- Dodatne pritrdilne točke
- Močnejši zapah
- Zagotavljanje stabilnosti signala



- Zagotavljanje pravilne namestitve težkih grafičnih kartic
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nahimic Audio

Zvok je pomemben - Izboljšajte kakovost komunikacije - Vrhunska igralna izkušnja
Ne glede na to, ali uporabljate slušalke, slušalke z mikrofonom, zunanje ali notranje zvočnike, prek USB-ja, Wi-Fi-ja, analognega izhoda ali celo HDMI-ja, vam Nahimic Audio ponuja najbolj privlačno poslušalsko izkušnjo, živahno in bogato s podrobnostmi.

Sledilnik zvoka

Sledilnik zvoka je vizualni indikator, ki označuje smeri, iz katerih prihajajo prevladujoči zvoki. Vsak zvok je pravilno pozicioniran v 360° na radarju za popolno potopitev med igro.

POLIKROMATIČNI RGB

Poleg vgrajene RGB osvetlitve ima tudi vgrajene RGB priključke in naslovljiv RGB priključke, ki omogočajo priključitev matične plošče na združljive LED naprave, kot so trakovi, ventilatorji procesorja, hladilniki, ohišja itd. Uporabniki lahko tudi sinhronizirajo RGB LED naprave prek dodatne opreme s certifikatom Polychrome RGB Sync, da ustvarijo svoje edinstvene svetlobne učinke.

Dragon 2,5 Gb/s LAN

Inteligentna platforma 2,5 Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost za zahtevne potrebe domačega omrežja, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev. Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2,5-kratne pasovne širine v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom in uživajte v hitrejši in brezkompromisni poveztljivosti za igranje iger, prenos datotek in varnostno kopiranje.

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
NL
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBLH0-A0UAYZ

EAN koda: 4710483942723

Proizvajalec: ASROCK

Podnožje:: LGA1700

Vezni nabor:: B760

Format:: Micro ATX

Pomnilnik:: 4x DDR5 DIMM non-ECC, do 7200+(OC), do 256GB

Razširitvena mesta:: 1x PCIe 5.0 x16 (PCIe1), podpira x16 način

1x PCIe 3.0 x16 (PCIe2), podpira x4 način

1x M.2 podpira 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (Integriran WiFi/BT)

Shranjevanje::

1x Hyper M.2 (M2_1), podpira 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)



1x Hyper M.2 (M2_2), podpira 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
1x Hyper M.2 (M2_3), podpira 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
4x SATA3 6.0 Gb/s

Podpira RAID 0, RAID 1, RAID 5 in RAID 10 za SATA

Zvočna kartica:: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897), Nahimic Audio

Mrežna kartica: 2.5 Gigabit LAN Dragon RTL8125BG

Zunanji konektorji:: 2x za montažo anten

1x PS/2 miška/tipkovnica

1x HDMI

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 Gen1 Type-C

3x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0

1x RJ-45 LAN

3x HD Audio Jack

Notranji konektorji::

1x SPI TPM Header

1x zaznavanje vdora/zvočnik

1x RGB LED

3x Addressable LED

1x CPU ventilator (4-pin)

1x CPU/vodno hlajenje ventilator (4-pin)

4x ohišje/vodno hlajenje ventilator (4-pin)

1x 24 pin ATX napajanje

1x 8 pin 12V napajanjhe

1x Front Panel Audio

1x Thunderbolt AIC konektopr (5-pin) (podpira ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)

1x USB 3.2 Gen1 (podpira 2 USB 3.2 Gen1)

1x Type C USB 3.2 Gen1

Garancija: 24 mesecev