

**ASROCK B860M-X LGA1851 MATX
OSNOVNA PLOŠČA 2,5G-LAN****157,99€****SKU:** 490406[MB 1851](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****ASROCK B860M-X LGA1851 mATX osnovna plošča**

Matična plošča serije X ponuja kompaktno in napredno rešitev, ki združuje zmogljivost, vsestranskost in zanesljivost tako za profesionalne kot vsakodnevne naloge.

6-slojni PCB

6-slojni PCB zagotavlja stabilne signalne poti in oblikovanje napajanja, kar prinaša nižjo temperaturo in večjo energetske učinkovitost pri overlockanju pomnilnika. Tako lahko podpira najnovejše pomnilniške module z izjemno zmogljivostjo.

Podpora za DDR5 XMP & EXPO

Izpeljana iz koncepta "zgrajeno za stabilnost in zanesljivost", ASRock ne sklepa kompromisov pri nobeni podrobnosti. Ta matična plošča je narejena iz visokokakovostnih materialov, tako da lahko entuziasti izkoristijo povečano zmogljivost overlockanja pomnilnika DDR5 z omogočanjem pred-testiranih profilov. Poskrbite, da so pomnilniški moduli združljivi z Intel XMP/AMD EXPO, kar omogoča cenovno ugodno in enostavno overlockanje.

Dragon 2.5 Gb/s LAN Inteligentna platforma

2.5Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost, ki ustreza zahtevnim potrebam domačih omrežij, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev. Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2.5X večjo pasovno širino v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom in uživajte v hitri ter neokrnjeni poveztivosti za igranje, prenos datotek in varnostne



kopije. AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
NL
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBRX0-A0UAYZ

EAN koda: 4711581490406

Proizvajalec: ASROCK

Podnožje:: LGA1851

Vezni nabor:: B860

format_filter_maticne: Micro ATX

Pomnilnik:: 2x DDR5, do 9066+ (OC), do 128 GB

Razširitvena mesta:: CPU:

1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCI-E1), podpira x16

Chipset:

1x PCIe 4.0 x1 Slot (PCI-E2)

1x PCIe 4.0 x4 Slot (PCI-E3), podpira x4

1x M.2 Socket (Key E), podpira 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)

Shranjevanje:: CPU:

1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)

Chipset:

1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)

4x SATA3 6.0 Gb/s

zvočna_kartica: 7.1 CH HD, Realtek ALC897, Nahimic Audio

Mrežna kartica: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125B

Zunanji konektorji:: 2x antena točka za namestitev

1x HDMI

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gb/s)

3x USB 3.2 Gen1

2x USB 2.0

1x RJ-45 LAN

1x BIOS Flashback gumb

HD Audio Jacks: Line in / Spremaj zvočnik / Mikrofon

Notranji konektorji:: 1x SPI TPM

1x Power LED in zvočnik glava

1x RGB LED

2x Addressable LED Headers

2x CPU ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)



2x Chassis ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
AR-SET d.o.o. Dobrava 10 A 8310 Sentjerna j. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
1x AIO pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
1x 24 pin ATX
1x 8 pin 12V
1x 4 pin 12V
1x Front Panel Audio
2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)
1x USB 3.2 Gen1 (podpira 2 USB 3.2 Gen1)
1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1
Garancija: 24 mesecev