AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



ASROCK B860M-X LGA1851 MATX OSNOVNA PLOŠČA 2,5G-LAN

157,99€

SKU: 490406
MB 1851, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASROCK B860M-X LGA1851 mATX osnovna plošča

Matična plošča serije X ponuja kompaktno in napredno rešitev, ki združuje zmogljivost, vsestranskost in zanesljivost tako za profesionalne kot vsakodnevne naloge.

6-slojni PCB
6-slojni PCB zagotavlja stabilne signalne poti in oblikovanje napajanja, kar prinaša nižjo temperaturo in večjo energetsko učinkovitost pri overclockanju pomnilnika. Tako lahko podpira najnovejše pomnilniške module z izjemno zmogljivostjo.

Podpora za DDR5 XMP & EXPO
Izpeljana iz koncepta "zgrajeno za stabilnost in zanesljivost", ASRock ne sklepa kompromisov pri nobeni podrobnosti. Ta matična plošča je narejena iz visokokakovostnih materialov, tako da lahko entuziasti izkoristijo povečano zmogljivost overclockanja pomnilnika DDR5 z omogočanjem pred-testiranih profilov. Poskrbite, da so pomnilniški moduli združljivi z Intel XMP/AMD EXPO, kar omogoča cenovno ugodno in enostavno overclockanje.

Dragon 2.5 Gb/s LAN Inteligentna platforma
2.5Gb/s LAN je zasnovana za maksimalno omrežno zmogljivost, ki ustreza zahtevnim potrebam domačih omrežij, ustvarjalcev vsebin, spletnih igralcev in visokokakovostnega pretakanja medijev. Izboljšajte omrežno zmogljivost do 2. 5X večjo pasovno širino v primerjavi s standardnim gigabitnim Ethernetom in uživajte v hitri ter neokrnjeni povezljivosti za igranje, prenos datotek in varnostne

kopije.

Podatki proizvajalca:
ASRock Europe BV
Bijsterhuizn 11-11
6546 AR Nijmegen
NL
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBRX0-A0UAYZ
EAN koda: 4711581490406
Proizvajalec: ASROCK
Podnožje:: LGA1851
Vezni nabor:: B860
format_filter_maticne: Micro ATX
Pomnilnik:: 2x DDR5, do 9066+ (OC), do 128 GB
Razširitvena mesta:: CPU:
1x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), podpira x16
Chipset:
1x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)
1x PCIe 4.0 x4 Slot (PCIE3), podpira x4
1x M.2 Socket (Key E), podpira 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul in Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)
Shranjevanje:: CPU:
1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)
Chipset:
1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)
4x SATA3 6.0 Gb/s
zvocna_kartica: 7.1 CH HD, Realtek ALC897, Nahimic Audio
Mrežna kartica: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125B
Zunanji konektorji:: 2x antena točka za namestitev
1x HDMI
1x DisplayPort 1.4
1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gb/s)
3x USB 3.2 Gen1
2x USB 2.0
1x RJ-45 LAN
1x BIOS Flashback gumb
HD Audio Jacks: Line in / Spredaj zvočnik / Mikrofon
Notranji konektorji:: 1x SPI TPM
1x Power LED in zvočnik glava
1x RGB LED
2x Addressable LED Headers
2x CPU ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)

2x Chassis ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
1x AIO pumpa ventilator (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
1x 24 pin ATX
1x 8 pin 12V
1x 4 pin 12V
1x Front Panel Audio
2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)
1x USB 3.2 Gen1 (podpira 2 USB 3.2 Gen1)
1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1
Garancija: 24 mesecev