

**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER PCIE
TP-LINK WIFI4 802.11N 300MBIT/S
2X ANTENA (TL-WN881ND)****20,99€****SKU:** TL-WN881ND**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK TL-WN881ND. Vgrajeno. Tehnologija povezovanja: Brezžična, Vmesnik gostitelja: PCI Express, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 300 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz). Barva izdelka: zelena

Ključne funkcije

Vgrajeno

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

WLAN

Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Najboljši standard WLAN Wi-Fi 4 (802.11n)

Pas WLAN

Enopasovni (2,4GHz)

Barva izdelka

Zelena

Dolge podrobnosti

Tehnologija prenosa

Vrata in vmesniki

Brezžična

Splošno

Da

Brezžična

PCI Express

WLAN

Da



Vmesnik gostitelja .o.o. Dobravica 10 A B10 Express Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vmesnik

WLAN

Oblikovanje

Vgrajeno

Da

Komponenta za

PC

Barva izdelka

Zelena

Antena

Da

Zasnova antene

Zunanja

LED indikatorji

Da

Občutljivost sprejemnika

270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M:
-73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M:
-87dBm @ 10% 1M: -90dBm @ 8%

Certifikat

CE, FCC

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov

300 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

WLAN

Da

Pas WLAN

Enopasovni (2,4GHz)

Frekvenčno območje

2,4-2,4835 GHz

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

Standardi WLAN

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost brezžičnega prenosa podatkov

11,54,150,300 Mbit/s

Modulacija

16-QAM,64-QAM,DBPSK,DQPSK,OFDM

Podprti varnostni algoritmi

64-bitni WEP, 128-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS

Teža in mere

Širina

21,5 mm

Globina

120,8 mm

Višina

78,5 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 90 %

Sistemske zahteve



AR-SET, d.o.o., Dobravica 10 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Združljivi operacijski sistemi Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32/64-bit)

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS