



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER PCIE  
TP-LINK WIFI4 802.11N N150  
150MBIT/S 1X ANTENA (TL-  
WN781ND)**

**13,99€**

**SKU:** 19698

**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

### Kaj počne ta izdelek

TP-LINK je TL-WN781ND je zasnovan tako, da zagotavlja popolno end-to-end WiFi zmogljivosti, od strežnika ali strežnika hrbtenico na stikalo infrastrukture in dol na namizje s priključka PCI Express. Brezžični adapter N PCI Express (x1) TL-WN781ND ponuja večjo združljivost in se prilega v katero koli standardno rezo PCI Express, x1, x2, x8 ali x16. V primerjavi s standardnimi omrežnimi karticami PCI ponuja večjo pasovno širino, večjo zanesljivost in več funkcionalnosti, tako da lahko uživate v hitri in napredni povezavi za prenos datotek, internetne klice in pretakanje videoposnetkov.

### Wireless-N hitrost & -domet

V skladu s standardom IEEE802.11n lahko TL-WN781ND zgradi brezžično omrežje z do 9-kratno hitrostjo in 4-kratnim obsegom tradicionalnih izdelkov 11g. V primerjavi s starejšimi izdelki s hitrostjo 54 Mb/s imate z TL-WN781ND tako povečanje zmogljivosti, da imate lahko tudi bolj prijetno izkušnjo pri skupni rabi datotek, internetnih klicah in predvajanju pretočnih medijev.

### Šifriranje WPA/WPA2 - izboljšana varnost

Kar zadeva varnost povezave WLAN, šifriranje WEP ni več najboljše in najbolj varna zaščita pred zunanjimi grožnjami. TL-WN781ND ponuja šifriranje WPA/WPA2, ki so ga razvila podjetja WiFi Alliance, ki ščiti WLAN pred zunanjimi grožnjami.

### Hitra namestitev Varnost

Združljiv z "WiFi Protected Setup" & amp; trgovinskega (WPS), TL-WN781ND ima Quick Secure nastavitve, ki je idealna za oblikovanje, WPA šifrirano povezavo, da se prepreči zunanjimi vdori in



hkrati ohraniti sredstva za upravljanje bo. Ne samo, da je to hitrejšo od običajnih varnostnih nastavitev, ampak je tudi bolj priročno, saj si ni treba zapomniti gesla.

## Snemljiva antena

TL-WN781ND ima zunanjo anteno, ki jo je mogoče zasukati in usmeriti v različne smeri, da se prilagodi različnim delovnim okoljem in lahko zagotovi boljše delovanje kot notranja antena. Za še bolj zahtevne aplikacije lahko anteno zamenjate z drugo, da dosežete še večjo prilagodljivost in še večjo pokritost WiFi.

## Ključne funkcije

|                                   | Splošno             |
|-----------------------------------|---------------------|
| Vgrajeno                          | Da                  |
| Tehnologija prenosa               | Brezžična           |
| Vmesnik gostitelja                | PCI Express         |
| Vmesnik                           | WLAN                |
| WLAN                              | Da                  |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 150 Mbit/s          |
| Pas WLAN                          | Enopasovni (2,4GHz) |
| Barva izdelka                     | Zelena              |

## Dolge podrobnosti

|                     | Vrata in vmesniki |
|---------------------|-------------------|
| Tehnologija prenosa | Brezžična         |
| Vmesnik gostitelja  | PCI Express       |
| Vmesnik             | WLAN              |

## Oblikovanje

|               |         |
|---------------|---------|
| Vgrajeno      | Da      |
| Barva izdelka | Zelena  |
| Nabor čipov   | Atheros |
| Certifikat    | CE, FCC |

## Omrežje

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Največja hitrost prenosa podatkov | 150 Mbit/s                                     |
| WLAN                              | Da                                             |
| Pas WLAN                          | Enopasovni (2,4GHz)                            |
| Frekvenčno območje                | 2,4-2,4835 GHz                                 |
| Podprti varnostni algoritmi       | 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |

## Druge funkcije

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ojačenje dBi (z antenskim kablom) | 2 dBi |
|-----------------------------------|-------|



Mere (ŠxGxV) 78,5 x 120,8 x 21,5 mm

| Link za povezavo/dejanje | Da |
|--------------------------|----|
|--------------------------|----|

## Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

## Sistemske zahteve

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zdržljivi operacijski sistemi | Win 98SE,ME,2000,XP 32 bit/64 bit, Vista 32 bit/64 bit, 7 32 bit/64 bit |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|