



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER PCIE
TP-LINK WIFI4 802.11N N150
150MBIT/S 1X ANTENA (TL-
WN781ND)**

13,99€

SKU: 19698

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Kaj počne ta izdelek

TP-LINK je TL-WN781ND je zasnovan tako, da zagotavlja popolno end-to-end WiFi zmogljivosti, od strežnika ali strežnika hrbtenico na stikalo infrastrukture in dol na namizje s priključka PCI Express. Brezžični adapter N PCI Express (x1) TL-WN781ND ponuja večjo združljivost in se prilega v katero koli standardno rezo PCI Express, x1, x2, x8 ali x16. V primerjavi s standardnimi omrežnimi karticami PCI ponuja večjo pasovno širino, večjo zanesljivost in več funkcionalnosti, tako da lahko uživate v hitri in napredni povezavi za prenos datotek, internetne klice in pretakanje videoposnetkov.

Wireless-N hitrost & -domet

V skladu s standardom IEEE802.11n lahko TL-WN781ND zgradi brezžično omrežje z do 9-kratno hitrostjo in 4-kratnim obsegom tradicionalnih izdelkov 11g. V primerjavi s starejšimi izdelki s hitrostjo 54 Mb/s imate z TL-WN781ND tako povečanje zmogljivosti, da imate lahko tudi bolj prijetno izkušnjo pri skupni rabi datotek, internetnih klicah in predvajanju pretočnih medijev.

Šifriranje WPA/WPA2 - izboljšana varnost

Kar zadeva varnost povezave WLAN, šifriranje WEP ni več najboljše in najbolj varna zaščita pred zunanjimi grožnjami. TL-WN781ND ponuja šifriranje WPA/WPA2, ki so ga razvila podjetja WiFi Alliance, ki ščiti WLAN pred zunanjimi grožnjami.

Hitra namestitev Varnost

Združljiv z "WiFi Protected Setup" & amp; trgovinskega (WPS), TL-WN781ND ima Quick Secure nastavitve, ki je idealna za oblikovanje, WPA šifrirano povezavo, da se prepreči zunanjimi vdori in



hkrati ohraniti sredstva za upravljanje bo. Ne samo, da je to hitrejšo od običajnih varnostnih nastavitev, ampak je tudi bolj priročno, saj si ni treba zapomniti gesla.

Snemljiva antena

TL-WN781ND ima zunanjo anteno, ki jo je mogoče zasukati in usmeriti v različne smeri, da se prilagodi različnim delovnim okoljem in lahko zagotovi boljše delovanje kot notranja antena. Za še bolj zahtevne aplikacije lahko anteno zamenjate z drugo, da dosežete še večjo prilagodljivost in še večjo pokritost WiFi.

Ključne funkcije

	Splošno
Vgrajeno	Da
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	PCI Express
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	150 Mbit/s
Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Barva izdelka	Zelena

Dolge podrobnosti

	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	PCI Express
Vmesnik	WLAN

Oblikovanje

Vgrajeno	Da
Barva izdelka	Zelena
Nabor čipov	Atheros
Certifikat	CE, FCC

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov	150 Mbit/s
WLAN	Da
Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Frekvenčno območje	2,4-2,4835 GHz
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni WEP, 64-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Druge funkcije

Ojačenje dBi (z antenskim kablom)	2 dBi
-----------------------------------	-------



Skladnost z industrijskimi standardi IEC 602-11 b/g/n
Industrijski standardi IEC 602-11 b/g/n

Mere (ŠxGxV) 78,5 x 120,8 x 21,5 mm

Link za povezavo/dejanje Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Sistemske zahteve

Združljivi operacijski sistemi Win 98SE, ME, 2000, XP 32 bit/64 bit, Vista 32 bit/64 bit, 7 32 bit/64 bit