



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER PCIE
TP-LINK WIFI5 802.11AC AC1200
867MBIT/S DUALBAND 2X ANTENA
(ARCHER T4E)**

31,99€

SKU: T4E-1200

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer T4E. Vgrajeno. Tehnologija povezovanja: Brezžična, Vmesnik gostitelja: PCI Express, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 867 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz). Barva izdelka: črna, zelena

Ključne funkcije

Vgrajeno
Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Vmesnik
WLAN
Največja hitrost prenosa podatkov
Najboljši standard WLAN
Pas WLAN
Barva izdelka

Splošno

Da
Brezžična
PCI Express
WLAN
Da
867 Mbit/s
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Črna, zelena

Dolge podrobnosti

Vrata in vmesniki



Tehnologija prenosa: Brežična

Vmesnik gostitelja: PCI Express

Vmesnik: WLAN

PCI različica: 3.0

Oblikovanje

Vgrajeno: Da

Komponenta za: PC

Barva izdelka: Črna, zelena

Antena: Da

Zasnova antene: Zunanja

LED indikatorji: Stanje

Certifikat: CE, FCC

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov: 867 Mbit/s

Omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN: Da

Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)

Frekvenčno območje: 2,4–5 GHz

Najboljši standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardi WLAN: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost brezžičnega prenosa podatkov: 11,54,300,867 Mbit/s

Modulacija: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Teža in mere

Širina: 115,2 mm

Globina: 120,8 mm

Višina: 21,5 mm

Druge funkcije

Odstranljive antene: Da

Število anten: 2

Hitri začetek: Da



Priložena programska oprema. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Podatki o embalaži

Širina embalaže	207 mm
Globina embalaže	148 mm
Višina paketa	42 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
-------------------------------------	---