

**BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB
2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4
802.11N N300 300MBIT/S MIMO
NANO (TL-WN821N)****10,99€****SKU:** 2537**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TL-WN811N brezžični N CardBus adapter skladen z IEEE 802.11n (Draft 2.0) je, IEEE 802.11g in IEEE 802.11b standards. Throughput stopnje do 300Mbps. MIMO tehnologije in notranjih pametnih anten ponujajo še boljšo zmogljivost, stabilnost in pokritost. Hkrati se CCA samodejno izogne konfliktom kanalov. Podpira 64/128/152-bitni WEP, 128-bitni WPA (TKIP/AES), MIC, IV razširitev, avtentikacijo v skupni rabi in IEEE 802.1X. Poleg tega izdelek ponuja QSS (Quick Secure Setup), s katerim lahko uporabnik hitro in enostavno vzpostavi šifrirano povezavo. Ta izdelek se lahko uporablja tudi za aplikacije, ki so željne podatkov in so občutljive na motnje, kot so telefonija, video. QoS zagotavlja zahtevano hitrost prenosa podatkov, poleg tega lahko izdelek deluje tudi z napravami 11g in 11n.

Ključne funkcije

	Splošno
USB	Da
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)



Barva izdelka Črna, bela

Vrata in vmesniki

Brezžična

USB

WLAN

Ne

PC/prenosni računalnik

Črna, bela

270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER , 11M: -85dBm @ 8%, 6M: -88dBm @ 10% PER, 1M: -90dBm @ 8%

CE, FCC

300 Mbit/s

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Da

Enopasovni (2,4GHz)

2,4-2,4835 GHz

Wi-Fi 4 (802.11n)

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

CSMA/CA. ACK

1

69 mm

21 mm

9,5 mm

0 - 40 °C



Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C Dobrava 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 95 %

Obseg dobave

Priloženi kabli USB

Druge funkcije

Hitri začetek Da

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS

Uspešnost

USB Da