

**BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB  
2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4  
802.11N N300 300MBIT/S MIMO  
NANO (TL-WN821N)****10,99€****SKU:** 2537**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TL-WN811N brezžični N CardBus adapter skladen z IEEE 802.11n (Draft 2.0) je, IEEE 802.11g in IEEE 802.11b standards. Throughput stopnje do 300Mbps. MIMO tehnologije in notranjih pametnih anten ponujajo še boljšo zmogljivost, stabilnost in pokritost. Hkrati se CCA samodejno izogne konfliktom kanalov. Podpira 64/128/152-bitni WEP, 128-bitni WPA (TKIP/AES), MIC, IV razširitev, avtentikacijo v skupni rabi in IEEE 802.1X. Poleg tega izdelek ponuja QSS (Quick Secure Setup), s katerim lahko uporabnik hitro in enostavno vzpostavi šifrirano povezavo. Ta izdelek se lahko uporablja tudi za aplikacije, ki so željne podatkov in so občutljive na motnje, kot so telefonija, video. QoS zagotavlja zahtevano hitrost prenosa podatkov, poleg tega lahko izdelek deluje tudi z napravami 11g in 11n.

**Ključne funkcije**

|                                   | <b>Splošno</b>    |
|-----------------------------------|-------------------|
| USB                               | Da                |
| Tehnologija prenosa               | Brezžična         |
| Vmesnik gostitelja                | USB               |
| Vmesnik                           | WLAN              |
| WLAN                              | Da                |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 300 Mbit/s        |
| Najboljši standard WLAN           | Wi-Fi 4 (802.11n) |



Barva izdelka Črna, bela

## Vrata in vmesniki

## Brezžična

USB

WLAN

## Vgrajeno

Ne

Komponenta za

PC/prenosni računalnik

Barva izdelka

Črna, bela

## Občutljivost sprejemnika

270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER , 11M: -85dBm @ 8%, 6M: -88dBm @ 10% PER, 1M: -90dBm @ 8%

# Certifikat

CE, FCC

## Omrežje

## Največja hitrost prenosa podatkov

300 Mbit/s

## Omrežni standard

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN

Da

Pas WLAN

### Enopasovni (2,4GHz)

## Frekvenčno območje

2,4-2,4835 GHz

## Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

## Standardi WLAN

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

## Modulacija

16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

## Podprti omrežni protokoli

CSMA/CA. ACK

## Podatki o embalaži

## Štetje

1

## Teža in mere

Širina

69 mm

## Globina

21 mm

Višina

9,5 mm

## Pogoji delovanja

## Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C



Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C Dobrava 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 95 %

**Obseg dobave**

Priloženi kabli USB

**Druge funkcije**

Hitri začetek Da

**Tehnične podrobnosti**

Trajnostni certifikati RoHS

**Uspešnost**

USB Da