

**BREŽŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB
2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4
802.11N N300 300MBIT/S MIMO
NANO (TL-WN821N)****10,99€****SKU:** 2537**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TL-WN811N brezžični N CardBus adapter skladen z IEEE 802.11n (Draft 2.0) je, IEEE 802.11g in IEEE 802.11b standards. Throughput stopnje do 300Mbps. MIMO tehnologije in notranjih pametnih anten ponujajo še boljšo zmogljivost, stabilnost in pokritost. Hkrati se CCA samodejno izogne konfliktom kanalov. Podpira 64/128/152-bitni WEP, 128-bitni WPA (TKIP/AES), MIC, IV razširitev, avtentikacijo v skupni rabi in IEEE 802.1X. Poleg tega izdelek ponuja QSS (Quick Secure Setup), s katerim lahko uporabnik hitro in enostavno vzpostavi šifrirano povezavo. Ta izdelek se lahko uporablja tudi za aplikacije, ki so željne podatkov in so občutljive na motnje, kot so telefonija, video. QoS zagotavlja zahtevano hitrost prenosa podatkov, poleg tega lahko izdelek deluje tudi z napravami 11g in 11n.

Ključne funkcije

	Splošno
USB	Da
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)



Barva izdelka Črna, bela

Vrata in vmesniki

Brezžična

USB

WLAN

Vgrajeno

Ne

Komponenta za

PC/prenosni računalnik

Barva izdelka

Črna, bela

Občutljivost sprejemnika

270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER , 11M: -85dBm @ 8%, 6M: -88dBm @ 10% PER, 1M: -90dBm @ 8%

Certifikat

CE, FCC

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov

300 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN

Da

Pas WLAN

Enopasovni (2,4GHz)

Frekvenčno območje

2,4-2,4835 GHz

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

Standardi WLAN

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Modulacija

16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Podprti omrežni protokoli

CSMA/CA, ACK

Podatki o embalaži

Štetje

1

Teža in mere

Širina

69 mm

Globina

21 mm

Višina

9,5 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C



Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C Dobrava 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 95 %

Obseg dobave

Priloženi kabli USB

Druge funkcije

Hitri začetek Da

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS

Uspešnost

USB Da