AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



BREZŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB 2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S MIMO NANO (TL-WN821N)

10,99€

SKU: 2537
Kategorije: Brezžične naprave, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TL-WN811N brezžični N CardBus adapter skladen z IEEE 802.11n (Draft 2.0) je, IEEE 802.11g in IEEE 802.11b standards.Throughput stopnje do 300Mbps.MIMO tehnologije in notranjih pametnih anten ponujajo še boljšo zmogljivost, stabilnost in pokritost. Hkrati se CCA samodejno izogne konfliktom kanalov.Podpira 64/128/152-bitni WEP, 128-bitni WPA (TKIP/AES), MIC, IV razširitev, avtentikacijo v skupni rabi in IEEE 802.1X. Poleg tega izdelek ponuja QSS (Quick Secure Setup), s katerim lahko uporabnik hitro in enostavno vzpostavi šifrirano povezavo.Ta izdelek se lahko uporablja tudi za aplikacije, ki so željne podatkov in so občutljive na motnje, kot so telefonija, video. QoS zagotavlja zahtevano hitrost prenosa podatkov, poleg tega lahko izdelek deluje tudi z napravami 11g in 11n.

Ključne funkcije

	Splošno
USB	Da
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)

Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Barva izdelka	Črna, bela

Dolge podrobnosti

	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Brezžična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
	Oblikovanje
Vgrajeno	Ne
Komponenta za	PC/prenosni računalnik
Barva izdelka	Črna, bela
Občutljivost sprejemnika	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER , 11M: -85dBm @ 8%, 6M: -88dBm @ 10% PER, 1M: -90dBm @ 8%
Certifikat	CE, FCC
	Omrežje
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN	Da
Pas WLAN	Enopasovni (2,4GHz)
Frekvenčno območje	2,4–2,4835 GHz
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardi WLAN	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulacija	16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Podprti omrežni protokoli	CSMA/CA, ACK
	Podatki o embalaži
Štetje	1
	Teža in mere
Širina	69 mm
Globina	21 mm
Višina	9,5 mm
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 95 %
	Obseg dobave
Priloženi kabli	USB
	Druge funkcije
Hitri začetek	Da
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS
	Uspešnost
USB	Da