AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

BREZŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB 2.0 TP-LINK WIFI5 802.11AC AC600 633MBIT/S DUALBAND NANO (ARCHER T2UNANO)

12,99€

SKU: T2U-nano
Kategorije: Brezžične naprave, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer T2U Nano. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 633 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz). USB. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

	Splošno
Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB
USB	Da
Vmesnik	WLAN
WLAN	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	633 Mbit/s
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB
Vmesnik	WLAN
Različica USB	2.0
	Oblikovanje
Vgrajeno	Ne
Barva izdelka	Črna
Antena	Da
Zasnova antene	Notranja
Občutljivost sprejemnika	5 GHz? 11a 6 Mb: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -70dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: - 88dBm 11g 6 Mb: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11N HT20 MCS0: -89dBm 11N HT20 MCS7: -72dBm 11N HT40 MCS0: -86 dbm 11N HT40 MCS7: -66dBm>
Certifikat	CE, FCC
	Omrežje
Največja hitrost prenosa podatkov	633 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
WLAN	Da
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Frekvenčno območje	2,4–5 GHz
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost brezžičnega prenosa podatkov	11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulacija	16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
	Teža in mere
Širina	15 mm
Globina	7,1 mm
Višina	18,6 mm

	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Obseg dobave
Hitri vodnik za namestitev	Da
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS
	Uspešnost
USB	Da
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Podpira operacijske sisteme Mac	macOS
Podprti operacijski sistemi Linux	Da