

**BREŽŽIČNI OJAČEVALEC SIGNALA
HDMI SET CLICK & PRESENT MINI
DIGITUS (DS-55319)****344,99€****SKU:** DS-55319**Kategorije:** [Kabli DP, HDMI, DVI, VGA,](#)
[Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Z brezžičnim predstavitvenim sistemom lahko prenašate video in avdio signale HDMI v Full HD na razdalji do 50 m z neposrednim vidnim poljem. Zagon in upravljanje sta zelo enostavna. Plug & Play – preprosto povežite in začnite. Komplet je mogoče razširiti na (skupaj) do 16 sprejemnih enot (DS-55320). Hitro in enostavno preklopite na želeni kanal s pritiskom na gumb in delite svojo vsebino. Vsebino lahko delite tudi neposredno iz svoje mobilne naprave (pametnega telefona/tablice) prek mobilnega operacijskega sistema, ne da bi potrebovali dodatno aplikacijo...

Z brezžičnim predstavitvenim sistemom lahko prenašate video in avdio signale HDMI v Full HD na razdalji do 50 m z neposrednim vidnim poljem. Zagon in upravljanje sta zelo enostavna. Plug & Play – preprosto povežite in začnite. Komplet je mogoče razširiti na (skupaj) do 16 sprejemnih enot (DS-55320). Hitro in enostavno preklopite na želeni kanal s pritiskom na gumb in delite svojo vsebino. Vsebino lahko delite tudi neposredno iz svoje mobilne naprave (pametnega telefona/tablice) prek mobilnega operacijskega sistema, ne da bi potrebovali dodatno aplikacijo. Oddajnik se lahko napaja iz vrat HDMI vašega osebne računalnika (potrebno je >500 mA). Za varno in stabilno delovanje priporočamo, da oddajnik in sprejemnik vedno napajate prek mikro USB kabla....[preberi še -->KLIK](#)



Tehnične podrobnosti

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Brežžični prenos HDMI signala do 50 m (prost pogled)
- Podpira ločljivosti do 1920x1080p
- Radijski kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Različica HDMI: 1.4
- Različica HDCP: 1.3
- AES 128 bitna enkripcija
- protokol WPA2
- Protokol za preverjanje pristnosti: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Podpira Windows, macOS
- Priključki na enoto: 1x HDMI vtič, 1x mikro-USB vtičnica
- Napajanje: vtičnica HDMI (zahtevana 0,5 A) ali preko mikro-USB (DC 5 V/0,5 A)
- Gumb za povezavo z LED indikatorjem stanja
- Avdio: Stereo, 16-bit / 48KHz
- ABS ohišje
- Poraba energije: približno 2,5 W
- Delovna temperatura: 0-40°C
- Mere (1 enota): D 8,3 x Š 3,2 x V 1,3 cm
- Teža (1 enota): 27 g



- Barva: Črna
- AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Paket vsebuje:

1x oddajna enota, 1x sprejemna enota, 1x Wifi / napajalni kabel (0,75 m) za RX, 1x mikro USB kabel (0,8 m) za TX, 2x HDMI podaljška (0,15 m), 1x QIG

OPOMBA:

Oddajne razdalje pri omejeni vidljivosti ni mogoče določiti na splošno in je odvisna od lokalnih pogojev. Stene, steklo itd. zmanjšujejo pokritost signala ali povzročajo izgubo signala

Teža neto v kg: 0.1800

Teža bruto v kg: 0.2800

Dimenzije: 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (D x Š x V)

Garancija v mesecih: 12