



DIGITUS I ČLEN SPOJNIK RJ45 FTP CAT6 ZA PANEL DN-93613-1

4,99€

SKU: DN-93613-1

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Mrežni pribor](#)

OPIS IZDELKA

Digitus RJ45 I spojni člen FTP CAT.6, za spajanje dveh RJ45 kablov, možnost vgradnjo v modularne panele, kovinsko ohišje, ne vsebuje halogenov.

Tehnične lastnosti:

Lastnosti prenosa: Kategorija 6

Razred EA

Področje uporabe: Do 250 MHz, 1GBase-T

Norme: ISO/IEC 11801 2. izdaja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+

Splošne lastnosti:

Primerno za 483 mm (19") montažo v omaro



2x RJ45 ženski, 8P8C
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

360° pokritost ščita

Povezava 1:1

Tehnične lastnosti:

Material ohišja: cinkova tlačna litina, ponikljano

Ženski material RJ45: ABS UL 94V-0

Ženski kontakt RJ45: pocinkan fosforjev bron, 0,5 μ pozlačen kontakt

Zaščita RJ45: pokositrena bronasta

Prevodniška plošča: FR4, UL 94V-0

Fizikalne lastnosti:

Sila vstavljanja: 30N max. (IEC 60603-7-5)

Zadrževalna moč: 7,7 kg med vtičnico in vtičem

Delovna temperatura: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Paritveni cikli samice: > 750 acc. po ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Objemka: > 200 acc. po ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5



Velikost žice IDC: 22 – 26 AWG trdni in vijačni vodnik
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izolacijska upornost: > 500 MOhm

Kontaktni upor: < 20 Miliohmov

Dielektrična trdnost: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/ozemljitev)

Kategorija: CAT 6

Teža neto v kg: 0.0089

Teža bruto v kg: 0.0093

Pakiranje v kartonu: 1000

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Digitus

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija

info@assmann.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Digitus

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija

info@assmann.com