

**DIGITUS MODUL CAT.5E UTP  
DN-93501****1,99€****SKU:** DN-93501**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Mrežni pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Digitus modul Cat.5e UTP DN-93501 je nezaščiten modul CAT 5e Keystone, ki zagotavlja najboljšo zmogljivost in kakovost povezave za vaše omrežje. Inštalacija kabla poteka preko LSA. Bele barve...

Lastnosti prenosa: Kategorija 5e

Področje uporabe: Do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T

Norme: ISO/IEC 11801 3. izdaja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Splošne lastnosti:

Primerno za 483 mm (19") montažo v omaro

RJ45 ženski, 8P8C

Namestitev kabla prek LSA trakov, barvno kodiranih v skladu z EIA/TIA 568 A & B

Pritrditev kablov s pametnimi kabelskimi vezicami



Tehnične lastnosti: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ženski material RJ45: ABS UL 94V-0

Ženski kontakt RJ45: pocinkan fosforjev bron, 0,5  $\mu$  pozlačen kontakt

LSA zaključna sponka: Krone LSA+, UL 94V-2, pocinkano fosforjev bron

Prevodniška plošča: FR4, UL 94V-0

Fizikalne lastnosti:

Sila vstavljanja: 30N max. (IEC 60603-7-5)

Zadrževalna moč: 7,7 kg med vtičnico in vtičem

Delovna temperatura: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Paritveni cikli samice: > 750 acc. po ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Objemka: > 200 acc. po ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

Velikost žice IDC: 22 - 26 AWG trdni in vijačni vodnik

Izolacijska upornost: > 500 MOhm

Kontaktni upor: < 20 Miliohmov

Dielektrična trdnost: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/ozemljitev)

Teža neto v kg: 0.0141

Teža bruto v kg: 0.0148

Pakiranje v kartonu: 500

Garancija v mesecih: 12

**Proizvajalec:**



Digitus AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija  
info@assmann.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

Digitus  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3, 58513 LÜDENSCHIED, Nemčija  
info@assmann.com