



**DISK SSD 6,4CM (2,5") 480GB SATA3
INTENSO HIGH III 7MM 520/500MB/S
(3813450)**

109,99€

SKU: 129763

[Diski](#), [Diski SSD](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

SSD SATA III High Performance ponuja hitrost in učinkovitost za vsakodnevno uporabo doma kot tudi za obsežno igranje iger. Časi dostopa in procesi obdelave so zaradi izjemnih hitrosti prenosa izjemno skrajšani.

Zahvaljujoč vmesniku SATA III s 6 Gbps je mogoče računalnike ali prenosne računalnike zagnati v manj kot 20 sekundah, namesto da bi morali čakati več kot minuto na zagon brez SSD-ja. Intenso SSD High Performance dosega hitrost zapisovanja do 480 MB/s in hitrost branja do 520 MB/s.

V nasprotju s trdim diskom, SSD z vmesnikom SATA III temelji na bliskavici in je zato neobčutljiv na udarce in brez hrupa. Ker ni nameščenih gibljivih delov, vibracije ne morejo vplivati na SSD, zaradi česar je delo na osebнем računalniku še varnejše. Poleg tega je SSD zelo energetsko učinkovit in ne proizvaja toplote. Intenso pripisuje velik pomen kakovosti svojih izdelkov, zato lahko domnevamo zanesljivost in zmogljivost za SSD s SATA III.

Zaradi velikosti 2,5 "z debelino le 7 mm je prenosnike in osebne računalnike mogoče enostavno nadgraditi z novim SSD High Performance.

Glavne značilnosti

Kapaciteta pomnilnika SSD

Faktor oblike SSD

Splošno

480 GB

2,5 "



Hitrost branja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 5205381 Tel: 059 048 227

Hitrost pisanja 480 MB/s

Hitrost prenosa podatkov 6 Gbit/s

Vse podrobnosti

Faktor oblike SSD

Kapaciteta pomnilnika SSD

Vmesnik

Hitrost prenosa podatkov

Hitrost branja

Hitrost pisanja

Naključno odčitavanje (4KB)

Naključno pisanje (4KB)

S.M.A.R.T. Podpora

Podpora TRIM

Zaščitna funkcija

Barva izdelka

Vgrajeno

Širina

Globina

Višina

Teža

Navodila za uporabo

Odporen na udarce (v delu)

Lastnosti

2,5 "

480 GB

Serial ATA III

6 Gbit/s

520 MB/s

480 MB/s

133000 IOPS

122880 IOPS

Da

Da

Odporna na udarce

Druge funkcije

Črna

Da

Teža in mere

70 mm

104 mm

9 mm

83 g

Podatki o embalaži

Da

Pogoji delovanja

1500 G