



**DISK SSD M.2 NVME PCIE 4.0 2TB  
CORSAIR MP600 PRO LPX 2280  
7100/6800MB/S ENKRIPCJA 256-BIT  
AES (CSSD-F2000GBMP600PLP)**

**305,99€**

**SKU:** MP600ProH-2TB

[Diski](#), [Diski SSD](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Tip Naprave                      | Solid state drive - notranji  |
| Zmogljivosti                     | 2 TB                          |
| Enkripcija                       | 256-bit AES                   |
| Masovni Pomnilnik NAND Flash Tip | 3D triple-level cell (TLC)    |
| Integrirana Heatsink             | Da,                           |
| Form Factor                      | M. 2 2280                     |
| Vmesnik                          | PCIe 4.0 x4 (NVMe)            |
| Značilnosti                      | PS5 združljiv, S. M. A. R. T. |
| Širina                           | 11 mm,                        |
| Globina                          | 80 mm                         |
| Višina                           | 23 mm                         |
| Teža                             | 34 g                          |

### Učinkovitost

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| SSD Vzdržljivosti | 1400 TB                                  |
| Interna Stopnja   | 7100 MBps (branje) / 6800 MBps (pisanje) |

### Zanesljivost

|      |              |
|------|--------------|
| MTBF | 1,600,000 ur |
|------|--------------|

### Širitev & Povezovanje

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Vmesniki      | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Združljiv Bay | M. 2 2280                     |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Poraba Energije 3 MW (DevSleep)

### **Garancijo Proizvajalca**

Servis In Podpora Omejena garancija - 5 let

### **Okolje Parametri**

Min Temperatura Delovanja 0 °C  
Max Obratovalna Temperatura 70 °C  
Min. Temperatura Skladiščenja Od -40 °C  
Maks. Temperatura Skladiščenja 85 °C  
Vlaga Območje Delovanja 90% pod 40 °C  
Udarcu (iz poslovanja) 1500 g  
Vibracije Tolerance (iz poslovanja) 20-2000 Hz  
Vibracije Tolerance (nedelovanje) 20 g