

**DISK SSD M.2 NVME PCIE 4.0 2TB
SAMSUNG 990 PRO MLC 2280
7450/6900MB/S (MZ-V9P2T0BW)****453,99€****SKU:** V9P2T0BW[Diski](#), [Diski SSD](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Eksploziven tempo za intenzivno igranjeOdkrijte zmogljivo zmogljivost s PCIe 4.0 in izkusite neverjetno hitrost za soočenje s konkurenco. Inteligentna regulacija toplote krmilnika Samsung ponuja visoko energetske učinkovitost z dosledno visoko hitrostjo in zmogljivostjo. Nič torej ne ovira zabave pri igranju.**PCIe z izjemno hitrostjo**Zagotovite si izjemno hitrost za izkušnjo igranja iger, urejanje videa in 3D, analizo podatkov in več. Ker je zahvaljujoč PCIe zmogljivost prilagojena: s 40 % in 55 % hitrejšimi hitrostmi naključnega branja in pisanja v primerjavi z 980 PRO, do 1.400 K / 1.550K IOPS in zaporedne hitrosti branja/pisanja do 7.450 / 6.900 MB/s.**Prelomna energetska učinkovitost**Večja zmogljivost pogosto porabi več energije. Ne z 990 PRO. Izkusite nizko porabo energije z več kot 50 % izboljšano zmogljivostjo na vat v primerjavi s prejšnjim modelom.**Pametna regulacija temperature**Ponikljan krmilnik in najsodobnejši algoritem termičnega nadzora uravnava toploto za neomejeno delovanje. Oznaka razpršilnika toplote nadzoruje toploto čipa NAND, medtem ko tehnologija Dynamic Thermal Guard uravnava temperature.**Izdelovalec zmogljivosti**Vaša zabava pri igranju iger bo katapultirana v daljne sfere. Ker izboljšanje zmogljivosti za več kot 55 % v primerjavi s prejšnjim modelom omogoča hitrejšo postopke nalaganja za bolj pristno igralno izkušnjo Playstation 5 in računalniških iger s funkcijo Direct Storage.**Programska oprema Samsung Magician**Napredno upravljanje pogona je preprosto s programsko opremo Samsung Magician. Uporabniku prijazna programska rešitev vam pomaga, da imate vedno pod nadzorom SSD. Z njim lahko svoj pogon posodobljate s posodobitvami, spremljate parametre stanja in hitrost ter celo optimizirate delovanje..

Glavne značilnosti



Společnost: 059 048 227

2000 GB
M.2
7450 MB/s
6900 MB/s
PC

Lastnosti

M.2
2000 GB
PCI Express 4.0
V-NAND MLC
Da
2.0
PC
Da
256-bit AES
7450 MB/s
6900 MB/s
1400000 IOPS
1550000 IOPS
x4
Da
Da
Da
1500000 h
Toplotno odporne
Uspešnost
3,3 V
5,5 W
0,055 W
Pogoji delovanja
0 - 70 °C
70 °C
1500 G



Težaina i dimenzije

Široko	80 mm
globina	2,3 mm
Višina	22 mm
Masa	9 g
	Podatki o embalaži
Vrsto embalaže	Škatla