

**DOSTOPNA TOČKA TENDA O3 WIFI4
802.11N N150 150MBIT/S 1X
NOTRANJA ANTENA (O3)****64,99€****SKU:** T-O3**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Tenda brezžična zunanja IP64 dostopna točka O3 150N, pasivni PoE 2,4GHz. Izhodna moč do 800mW in vgrajena 12dBi antena...

Tenda brezžična zunanja IP64 dostopna točka 150N, Pasivno PoE 2,4GHz
Izhodna moč do 800mW in vgrajena 12dBi antena

omogočata usmerjeno več kilometersko povezavo (do ~5km)

Sistem zaznavanja jakosti brezžične povezave preko brskalnika

Primerna za zunanjo montažo z IP64 zaščito proti vodi in prahu

4000V zaščita proti streli

Usmeritev antene: Horizontalno 60°, Vertikalno 30°

Ohišje iz anti-UV materiala, za zaščito pred soncem in dežjem

Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč...

Namenjen namestitvi na zid ali drog, vgrajene uvodnice kablov

Načini delovanja: Brezžični usmerjevalnik, Dostopna točka AP

Brezžični WAN (WISP), UniversalRepeater, Bridge P2P ali P2MP

CPE assistant - programska oprema za centralizirano upravljanje

Hitrost prenosa podatkov do 150Mbps 802.11n

Podpira 2.412GHz~2.472GHz frekvenčno območje, 13 kanalov

Podpira WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

Izhodna moč 802.11n: do 29± 1 dBm – nastavljiva po 1dBm

Možnosti usmerjevalnika: PPPoe, Dinamični ali Statični IP naslov



Podpira DHCP Server, Client in Rezervacija, DMZ, Port Forwarding, MAC in URL filter, MAC kloniranje

1x RJ-45 10/100 LAN/WAN in Pasivni POE vmesnik

1x RJ-45 10/100 LAN vmesnik

1x Ozemljitev

1x Reset tipka na dostopni točki

Nadgradljiv preko mreže, dostop preko brezžičnega omrežja

Priložen Pasivni POE napajalnik (do 60m) - obvezno uporabite priložen 220V napajalnik

Napajanje 12V 1A

Delovna temperatura: -20 - 70°C

Delovna vlažnost: 10 - 90% RH, brez kondenza

Paket vsebuje: 1x Dostopna točka, 1x Hitra navodila, 1x Pasivni POE adapter z 220V napajalnikom, 2x

Vezica, 1x Vijaki, 1x Medij

Teža neto v kg: 0.8600

Teža bruto v kg: 0.9140

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 36