

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK AX1800
DUALBAND 1X NOTRANJA ANTENA
(EAP615-WALL)****106,99€****SKU:** EAP615-WALL**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA****TP-LINK EAP615 AX1800 Wi-Fi Dual band stenska brezžična dostopna točka**

AX1800 Stenska plošča WiFi 6 dostopna točka

- Vrhunski WiFi 6 hitrosti: sočasna 574 Mbps pri 2,4 GHz in 1201 Mbps pri 5 GHz skupaj znaša 1775 Mbps Wi-Fi hitrosti.
- Visoko zmogljiva povezljivost: Zagotovite višjo učinkovitost omrežja in manjšo zamudo.
- Štiri gigabitna vrata: 4 gigabitna ethernetna vrata (1? navzgor + 3? odhodna povezava), z enim priključkom navzdol, ki podpira prehod PoE za zagotavljanje napajanja za žično napravo.
- Centralizirano upravljanje: integrira se v Omada SDN za dostop do oblaka in oddaljeno upravljanje.
- Varno omrežje za goste: skupaj z več možnostmi preverjanja pristnosti (SMS/Facebook Wi-Fi/voucher itd.) in bogatimi brezžičnimi varnostnimi tehnologijami.
- Enostavna namestitev in podpora za PoE: Zasnova, ki je enostavna za namestitev, združljiva s standardno razvodno omarico 86 mm in EU in ZDA ter podporo 802.3af/at PoE.

Proizvajalčeva koda: EAP615-WALL

EAN koda: 4897098683606

Proizvajalec: TP-LINK

Postavitev dostopne točke:: notranja



Frekvenca: 2,4 GHz in 5 GHz

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Standard:: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Brezžična hitrost:: 5 GHz: do 1201 Mbps, 2,4 GHz: do 574 Mbps

Porti:: 1x Gigabit Ethernet RJ-45, podpira IEEE802.3af

varnost: Preverjanje pristnosti lastnega portala, nadzor dostopa, brezžično filtriranje naslovov Mac, brezžična izolacija med odjemalci, VLAN, zaznavanje lažne dostopne točke, podpora 802.1X, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/En

netapo_antena: 2.4 GHz: 2x 4 dBi, 5 GHz: 2x 4 dBi

Napajanje:: 802.3at PoE

Poraba:: 10 W, 11,5 W izhodom PoE

Dimenzije: (SxVxG): 143 x 86 x 20 mm

Garancija: 36 mesecev

Vsebina paketa:: AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall

Navodila za namestitvev

Montažni kompleti

PoE:: 802.3at PoE