



**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK EAP653
WIFI5 802.11 A/B/G/N/AC/AX AX3000
2976MBIT/S POE+ MESH 4X
NOTRANJA ANTENA (EAP653)**

138,99€

SKU: EAP653

Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP653 AX3000 WiFi6 2.4/5 GHz stropna dostopna točka

- **Ultra-hiter WiFi 6:** istočasna 574 Mbps pri 2.4 GHz in 2402 Mbps pri 5 GHz za skupno 2976 Mbps Wifi hitrost
- **Visoko-zmogljiv WiFi 6:** več povezanih naprav lahko doseže večje hitrosti
- **Centralizirano upravljanje Cloud:** integriran Omada SDN upravlja celotno omrežje lokalno ali s Cloud-a preko UI ali Omada aplikacije
- **160 MHz kanal:** podvojite podatke pri najvišjem prenosu preko HE160
- **Brezhibno gostovanje:** video prenosi in klici brez motenj medtem, ko se premikate med lokacijami
- **Omada Mesh:** omogoči brezžično povezavo med dostopnimi točkami za večji doseg
- **PoE+ napajanje:** podpira tako 802.3at PoE+ kot tudi DC napajanje za fleksibilno nameščanje
- **Ultra-tanki izdelava:** premer 160 mm x 33,6 mm elegantna oblika prinaša večjo okretnost.

**Podatki proizvajalca:**

TP-Link Networks Hungary Kft Közraktár u. 30 Budapest, HU-1093 Madžarska sales.hu@tp-link.com
Proizvajalčeva koda: EAP653 EAN koda: 4897098685235 Proizvajalec: TP-LINK Postavitev dostopne
točke:: notranja Frekvenca:: 2.4GHz in 5GHz Standard:: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a Hitrost:: do 2402
Mbps Porti:: 1x RJ45 (podpora IEEE802.3at PoE) Varnost:: Captive Portal Authentication, Access
Control, Wireless Mac Address Filtering, Wireless Isolation Between Clients, SSID to VLAN Mapping,
Rogue AP Detection, 802.1X Support, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-
Personal/Enterprise Antena:: notranje Napajanje:: PoE ali zunanje napajanje 12V DC Poraba:: 13,5 W
Temperaturno območje:: Delovna temp.: 0°C ~ 40°C, Temp. skladiščenja: -40°C ~ 70°C Vlažnost::
Delovna vlažnost: 10% ~ 90% brez kondenza, Skladiščna vlažnost: 5% ~ 90% brez kondenza
Dimenzije:: 160 x 160 x 33,6 mm Garancija: 24 mesecev Vsebina paketa:: 1x EAP653, Stenski/Stropni
kit, Dokumentacija