

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK EAP670
WIFI6 802.11AX 5400MBIT/S 1XRJ45
2,5GBE (EAP670)****205,99€****SKU:** EAP670**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Izjemno hiter WiFi 6 hitrosti: sočasnih 574 Mb/s pri 2,4 GHz in 4804 Mb/s pri 5 GHz skupaj znaša 5378 Mb/s hitrosti WiFi.

Visoko učinkovit WiFi 6: Več povezanih naprav lahko uživa v višjih hitrostih.

Centralizirano upravljanje v oblaku: Integracija Omada SDN upravlja celotno omrežje lokalno ali iz oblaka prek spletnega uporabniškega vmesnika ali aplikacije Omada.

Kanal 160 MHz: Podvojite podatke ob največjih časih prenosa v enem toku s HE160.

Brezhibno gostovanje: na video tokove in glasovne klice ne vpliva, ko se uporabniki premikajo med lokacijami.

Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje.

Napajanje s PoE+: podpira napajanje 802.3at PoE+ in DC (vključen adapter) za prilagodljive namestitve

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik

1× 2,5 Gigabit Ethernet (RJ-45) vrata (podpira IEEE802.3at PoE)

Gumb Ponastavi

Napajanje • 802.3at PoE

• 12 V / 1,5 A DC (napajalnik priložen)

Poraba energije

• EU: 18,1 W



• ZDA: 19,8 W AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Mere (Š x G x V) 9,6 x 9,6 x 2,5 in (243 x 243 x 64 mm)

Vrsta antene Notranja Omni

- 2,4 GHz: 2 x 4 dBi
- 5 GHz: 4 x 5 dBi

Montaža Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

BREŽIČNE LASTNOSTI

Zmogljivost brezžičnega odjemalca 250+**

Brezžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala • 5 GHz: do 4804 Mbps

- 2,4 GHz: do 574 Mbps

Brezžične funkcije • 1024-QAM

- 4x daljši simbol OFDM
 - OFDMA
 - Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)
 - Omogoči/onemogoči brezžični radio
 - Samodejna dodelitev kanalov
 - Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)
 - QoS (WMM)
 - MU-MIMO
 - HE160 (pasovna širina 160 MHz)†
 - Brezhibno gostovanje §
 - Omada Mesh§
 - Tračno krmiljenje
 - Ravnovesje obremenitve
 - Pravičnost predvajanja
 - Oblikovanje snopa
 - Omejitev hitrosti
 - Urnik ponovnega zagona
 - Brezžični urnik
 - Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca
- Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala§
- Nadzor dostopa
 - Brezžično filtriranje naslovov Mac
 - Brezžična izolacija med odjemalci
 - Preslikava SSID v VLAN
 - Rogue AP Detection
 - Podpora 802.1X
 - WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
- Moč prenosa • CE:
- <20 dBm (2,4 GHz, EIRP)
 - <23 dBm (5 GHz, , pas 1 in pas 2, EIRP)



<30 dBm (5 GHz, band 3, EIRP)

AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

• FCC:

<25 dBm (2,4 GHz)

<28 dBm (5 GHz)

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da

Centralizirano upravljanje • Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)

• Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)

• Programski krmilnik Omada

• Krmilnik Omada v oblaku

Dostop do oblaka Da. Zahteva uporabo OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ali Omada Software Controller.

E-poštna opozorila Da

LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da

Upravljanje MAC Access Control Da

SNMP v1, v2c, v3

Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Spletno upravljanje HTTP/HTTPS

Upravljanje L3 Da

Upravljanje več mest Da

Upravljanje VLAN Da

Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku.

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • EAP670

• Polnilec

• Komplet za montažo na strop/steno

• Navodila za namestitev

Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/en/business-networking/omada-sdn-access-point/eap670/#overview>