

DOSTOPNA TOČKA TP-LINK EAP670 WIFI6 802.11AX 5400MBIT/S 1XRJ45 2,5GBE (EAP670)

364,99€

SKU: EAP670
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Izjemno hiter WiFi 6 hitrosti: sočasnih 574 Mb/s pri 2,4 GHz in 4804 Mb/s pri 5 GHz skupaj znaša 5378 Mb/s hitrosti WiFi.†
Visoko učinkovit WiFi 6: Več povezanih naprav lahko uživa v višjih hitrostih.
Centralizirano upravljanje v oblaku: Integracija Omada SDN upravlja celotno omrežje lokalno ali iz oblaka prek spletnega uporabniškega vmesnika ali aplikacije Omada.
Kanal 160 MHz: Podvojite podatke ob največjih časih prenosa v enem toku s HE160.‡
Brezhibno gostovanje: na video tokove in glasovne klice ne vpliva, ko se uporabniki premikajo med lokacijami.§
Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje.§
Napajanje s PoE+: podpira napajanje 802.3at PoE+ in DC (vključen adapter) za prilagodljive namestitve

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik
1× 2,5 Gigabit Ethernet (RJ-45) vrata (podpira IEEE802.3at PoE)
Gumb Ponastavi
Napajanje • 802.3at PoE
• 12 V / 1,5 A DC (napajalnik priložen)
Poraba energije
• EU: 18,1 W

• ZDA: 19,8 W
Mere (Š x G x V) 9,6 × 9,6 × 2,5 in (243 × 243 × 64 mm)
Vrsta antene Notranja Omni
• 2,4 GHz: 2 × 4 dBi
• 5 GHz: 4 × 5 dBi
Montaža Montaža na strop/steno (kiti vključeni)

BREZŽIČNE LASTNOSTI

Zmogljivost brezžičnega odjemalca 250+**
Brezžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz
Hitrost signala • 5 GHz: do 4804 Mbps
• 2,4 GHz: do 574 Mbps
Brezžične funkcije • 1024-QAM
• 4× daljši simbol OFDM
• OFDMA
• Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)
• Omogoči/onemogoči brezžični radio
• Samodejna dodelitev kanalov
• Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)
• QoS (WMM)
• MU-MIMO
• HE160 (pasovna širina 160 MHz)‡
• Brezhibno gostovanje §
• Omada Mesh§
• Tračno krmiljenje
• Ravnovesje obremenitve
• Pravičnost predvajanja
• Oblikovanje snopa
• Omejitev hitrosti
• Urnik ponovnega zagona
• Brezžični urnik
• Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca
Brezžična varnost • Preverjanje pristnosti prestreznega portala§
• Nadzor dostopa
• Brezžično filtriranje naslovov Mac
• Brezžična izolacija med odjemalci
• Preslikava SSID v VLAN
• Rogue AP Detection
• Podpora 802.1X
• WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Moč prenosa • CE:
<20 dBm (2,4 GHz, EIRP)
<23 dBm (5 GHz, , pas 1 in pas 2, EIRP)

<30 dBm (5 GHz, band3, EIRP)
• FCC:
<25 dBm (2,4 GHz)
<28 dBm (5 GHz)

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da
Centralizirano upravljanje • Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)
• Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)
• Programski krmilnik Omada
• Krmilnik Omada v oblaku
Dostop do oblaka Da. Zahteva uporabo OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ali Omada Software Controller.
E-poštna opozorila Da
LED VKLOP/IZKLOP Nadzor Da
Upravljanje MAC Access Control Da
SNMP v1, v2c, v3
Beleženje sistema Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik Lokalni/oddaljeni sistemski dnevnik
SSH Da
Spletno upravljanje HTTP/HTTPS
Upravljanje L3 Da
Upravljanje več mest Da
Upravljanje VLAN Da
Omogočanje brez dotika Da. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku.

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS
Vsebina paketa • EAP670
• Polnilec
• Kompleti za montažo na strop/steno
• Navodila za namestitev
Sistemske zahteve Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Okolje • Delovna temperatura: 0–40 ℃ (32–104 ℉)
• Temperatura shranjevanja: -40–70 ℃ (-40–158 ℉)
• Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije
• Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca:
https://www.tp-link.com/en/business-networking/omada-sdn-access-point/eap670/#overview