



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



DOSTOPNA TOČKA TP-LINK GIGABIT WIFI2 802.11A AC1200 867MBIT/S MU-MIMO 4X ANTENA (TL-WA1201)

65,99€

SKU: TL-WA1201

Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TL-WA1201 - Brežžična dostopna točka AC1200

- AC1200 Dvopasovni Wi-Fi ? 867 Mbps pri 5 GHz in 300 Mbps pri 2,4 GHz.
- Prilagodljiva uporaba ? podpira pasivno PoE za hkratni prenos električne energije in podatkov.
- Več načinov ? podpira načine dostopne točke, razširitve dosega, več SSID in odjemalca, da zadovolji vse potrebe omrežja.
- Tehnologija MU-MIMO ? hkratni prenos podatkov v več naprav za 2-krat hitrejšo delovanje.
- Povečana pokritost ? Štiri fiksne antene, opremljene s tehnologijo Beamforming, razširijo signale Wi-Fi.
- Captive Portal ? Ponuja oblikovano portalsko stran za večjo varnost in trženje.

Odličen za manjša podjetja



Ideal For Small Business

AC1200 Wireless Access Point

Dual Band | Gigabit Port

TL-WA1201



Proizvajalčeva koda: TL-WA1201

EAN koda: 6935364084035

Proizvajalec: TP-LINK

Postavitev dostopne točke:: notranja

Frekvenca: 2.4 GHz in 5 GHz

Standard:: IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

Brezžična hitrost:: 867 Mb/s pri 5 GHz, 300 Mb/s pri 2,4 GHz

Porti:: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port, 1× 10/100 M RJ45, podpira pasivno PoE

varnost: 64/128-bitno šifriranje WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

netapo_antena: 4 Fixed High Performance Antennas

Domet:: pasivni PoE

Napajanje:: 12V/1.5A

Temperaturno območje:: Delovna temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C, temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C

Vlažnost:: Delovna vlažnost: 10% ~ 90% brez kondenzacije, vlaga za shranjevanje: 5% ~ 90% brez kondenzacije

Dimenzije: (SxVxG): 225×145.5×37 mm

Garancija: 36 mesecev