

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA
AC1350 867MBIT/S 1XRJ45 MU-MIMO
4X NOTRANJA ANTENA (EAP225
AC1350)****92,99€****SKU:** EAP225-AC1350**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP225. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100/1000Base-T(X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Prenosni usmerjevalnik, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Napajanje, Wi-Fi

Ključne funkcije

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN
(maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Stopnje prenosa podatkov
Ethernet LAN

Tehnologija kablov

Ustvarjanje mobilnega omrežja

Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

867 Mbit/s

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s

10/100/1000Base-T(X)

4G



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-
Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Vrsta izdelka Prenosni usmerjevalnik
Barva izdelka Bela
LED indikatorji Napajanje, WLAN

Dolge podrobnosti

Vgrajena vrata Ethernet Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN Gigabitni Ethernet
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov 10/100/1000Base-T(X)
Omrežni standard IEEE 802.3af

Omrežje

Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Najboljši standard WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) 867 Mbit/s
Standardi WLAN 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) 300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) 867 Mbit/s

Funkcije brezžičnega LAN-a

Mobilno omrežje

Ustvarjanje mobilnega omrežja 4G

Uspešnost

Vir napajanja AC
Izhodna napetost 12V
Izhodni tok 1,5 A
Napajanje 10,15 W

Antena

Vrsta antene Notranja
oddajno močjo CE:? 20dBm (2,4 GHz, EIRP), 23dBm (5 GHz, EIRP), FCC:? 24dBm (2,4 GHz), 22dBm (5 GHz) dBmW < /td>

WAN povezava



Ethernet WAN AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 10 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DSL WAN Ne

Reža za kartico SIM Ne

Združljivost 3G/4G USB modema Ne

Oblikovanje

Vrsta izdelka Prenosni usmerjevalnik

Barva izdelka Bela

Namestitev na steno Da

Indikatorska lučka Da

LED indikatorji Napajanje, WLAN

Gumb za vklop Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK

Dostop za goste Da

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Vrata USB Ne

Reža(e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

AC napajalnik Da

Priročnik z navodili Da

Hitri vodnik za namestitev Da

Hitri začetek Da

Vrsta embalaže Škatla

Število vključenih izdelkov 1 kos

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C



Delovna relativna vlažnost pri 10 A 10 - 90 %
relativna vlažnost pri 10 A 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 180 mm

Globina 180 mm

Višina 47,5 mm

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Podprti operacijski sistemi Linux Da