DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA AC1350 867MBIT/S 1XRJ45 MU-MIMO 4X NOTRANJA ANTENA (EAP225 AC1350)

92,99€

SKU: EAP225-AC1350
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP225. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100/1000Base-T(X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Prenosni usmerjevalnik, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Napajanje, Wi-Fi

Ključne funkcije

	Splošno
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Ustvarjanje mobilnega omrežja	4G

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Vrsta izdelka	Prenosni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	Napajanje, WLAN
Dolge podrobnosti	
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Omrežni standard	IEEE 802.3af
	Funkcije brezžičnega LAN-a
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s
	Mobilno omrežje
Ustvarjanje mobilnega omrežja	4G
	Uspešnost
Vir napajanja	AC
Izhodna napetost	12V
Izhodni tok	1,5 A
Napajanje	10,15 W
	Antena
Vrsta antene	Notranja
oddajno močjo	CE:? 20dBm (2,4 GHz, EIRP), 23dBm (5 GHz, EIRP), FCC:? 24dBm (2,4 GHz), 22dBm (5 GHz) dBmW < /td>
	WAN povezava

Ethernet WAN	Da
DSL WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost 3G/4G USB modema	Ne
	Oblikovanje
Vrsta izdelka	Prenosni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
Namestitev na steno	Da
Indikatorska lučka	Da
LED indikatorji	Napajanje, WLAN
Gumb za vklop	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Dostop za goste	Da
	Vrata in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Vrata USB	Ne
Reža(e) za pomnilniško kartico	Ne
DC povezava	Da
	Podatki o embalaži
AC napajalnik	Da
Priročnik z navodili	Da
Hitri vodnik za namestitev	Da
Hitri začetek	Da
Vrsta embalaže	Škatla
Število vključenih izdelkov	1 kos
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	180 mm
Globina	180 mm
Višina	47,5 mm
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Podprti operacijski sistemi Linux	Da