

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA
WIFI4 802.11N N300 300MB/S POE
2X NOTRANJA ANTENA (EAP110)****42,99€****SKU:** EAP110**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK EAP110. Največja hitrost prenosa podatkov: 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10.100 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, funkcije identifikatorja nabora storitev (SSID): več SSIDs. Vhodna napetost AC: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 2,8 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Napajanje. Vrsta antene: Notranja, Vrsta usmerjene antene: Vsesmerna, Nivo ojačanja antene (max): 4 dBi

Ključne funkcije**Splošno**

Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s



Podprti varnostni algoritmi AR-SET d.o.o. 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2 - PSK

Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID) Več SSID-jev

AC vhodna napetost 24V

Poraba energije (standardno delovanje) 2,8 W

Postavitev Strop, stena

Barva izdelka Bela

LED indikatorji Napajanje

Vrsta antene Notranja

Smernost antene Vsesmerna

Raven ojačenja antene (največ) 4 dBi

Dolge podrobnosti

Funkcije

2,4 GHz Da

5 GHz Ne

Največja hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) 300 Mbit/s

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10.100 Mbit/s

Frekvenčni pas 2,4-2,4835 GHz

Omrežni standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x

Kabelska tehnologija 10/100Base-T(X)

Samodejna izbira kanala Da



WLAN Multimedia d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
(WMM)/(WME) Da

Podpora za VLAN Da

Funkcije
navideznega LAN-a Dodelitev VLAN-a na podlagi SSID

Omejitev stopnje Da

Brezžična izolacija Da

Podpora za
kakovost storitve (QoS) Da

Moč prenosa (CE) 21 dbm

Občutljivost sprejemnika 300M: -71dBm@10% NA 150M: -75dBm@10% NA 54M: -78dBm@10% NA 11M: -93dBm@8% NA 6M: - 92dBm @ 10% na 1M: -96dBm @ 8%

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Syslog Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2 - PSK

Filter naslovov MAC Da

Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID) Več SSID-jev

Število podpore SSID 8

Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS) Da

Seznam nadzora dostopa Da

Oblikovanje

Postavitev Strop, stena

Barva izdelka Bela

Gumb za ponastavitev Da



LED indikatorji SET d.o.o. Napajanje 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat FCC, RoHS

Antena

Vrsta antene Notranja
Smernost antene Vsesmerna
Število anten 2
Raven ojačenja antene (največ) 4 dBi

Pogoji delovanja

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 189,4 mm
Globina 172,3 mm
Višina 29,5 mm

Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov 1 kos

Priložen adapter PoE (napajanje prek Ethernet)

Priloženi kabli AC
Set za montažo Da
Hitri začetek Da
Vrsta embalaže Škatla

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Uspešnost



Napajanje prek Ethernet (PoE) **Da**

AC vhodna napetost 24V

Poraba energije (standardno delovanje) 2,8 W