DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA WIFI4 802.11N N300 300MB/S POE 2X NOTRANJA ANTENA (EAP110)

42,99€

SKU: EAP110
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP110. Največja hitrost prenosa podatkov: 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10.100 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, funkcije identifikatorja nabora storitev (SSID): več SSIDs. Vhodna napetost AC: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 2,8 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Napajanje. Vrsta antene: Notranja, Vrsta usmerjene antene: Vsesmerna, Nivo ojačanja antene (max): 4 dBi

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2 - PSK
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)	Več SSID-jev
AC vhodna napetost	24V
Poraba energije (standardno delovanje)	2,8 W
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	Napajanje
Vrsta antene	Notranja
Smernost antene	Vsesmerna
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi
Dolge podrobnosti	
	Funkcije
2,4 GHz	Da
5 GHz	Ne
Največja hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4–2,4835 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
Kabelska tehnologija	10/100Base-T(X)
Samodejna izbira kanala	Da

WLAN Multimedia (WMM)/(WME)	Da
Podpora za VLAN	Da
Funkcije navideznega LAN-a	Dodelitev VLAN-a na podlagi SSID
Omejitev stopnje	Da
Brezžična izolacija	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Moč prenosa (CE)	21 dbm
Občutljivost sprejemnika	300M: -71dBm@10% NA 150M: -75dBm@10% NA 54M: -78dBm@10% NA 11M: -93dBm@8% NA 6M: - 92dBm @ 10% na 1M: -96dBm @ 8%
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Syslog	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2 -PSK
Filter naslovov MAC	Da
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)	Več SSID-jev
Število podpore SSID	8
Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS)	Da
Seznam nadzora dostopa	Da
	Oblikovanje
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela
Gumb za ponastavitev	Da

LED indikatorji	Napajanje
Certifikat	FCC, RoHS
	Antena
Vrsta antene	Notranja
Smernost antene	Vsesmerna
Število anten	2
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi
	Pogoji delovanja
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	189,4 mm
Globina	172,3 mm
Višina	29,5 mm
	Podatki o embalaži
Število vključenih izdelkov	1 kos
Priložen adapter PoE (napajanje prek Etherneta)	Da
Priloženi kabli	AC
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da
Vrsta embalaže	Škatla
	Vrata in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Uspešnost

Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
AC vhodna napetost	24V
Poraba energije (standardno delovanje)	2,8 W