

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA
WIFI5 802.11AC AC1200 867MB/S
DUALBAND MU-MIMO POE 2X
ANTENA (EAP225-OUTDOOR)****97,99€****SKU:** EAP225-OUTDOOR**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK EAP225 na prostem. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 802.1x RADIUS. Izhodna napetost: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela. Vrsta antene: Zunanja, Antena usmerjena Vrsta: Vsesmerna, Lastnosti antene: Snemljiva antena

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	802.1x RADIUS
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela



Vrsta antene AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija
 Zunanja IP: 192.168.1.100 | MAC: 88:63:00:00:00:00 | Cena št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Smernost antene Vsesmerna
 Funkcije antene Snemljiva antena

Dolge podrobnosti

2,4 GHz Da
 5 GHz Da
 Največja hitrost prenosa podatkov 1200 Mbit/s
 Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) 300 Mbit/s
 Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz) 867 Mbit/s
 Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
 Frekvenčni pas 2,4-5 GHz
 Omrežni standard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE3, IEEE3,803 / td>

MIMO Da
 Vrsta MIMO Večuporabniški MIMO
 Omejitev stopnje Da
 Poštenost v zračnem času (ATF) Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da
 Syslog Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi 802.1x RADIUS
 Število podpore SSID 16

Oblikovanje

Postavitev Strop, stena
 Barva izdelka Bela
 Gumb za ponastavitev Da

Antena

Vrsta antene Zunanja
 Smernost antene Vsesmerna
 Funkcije antene Snemljiva antena
 Število anten 2
 Raven ojačenja antene (največ) 4 dBi



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	-30 - 70 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Teža in mere

Širina	215 mm
Globina	46 mm
Višina	27 mm

Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov	1 kos
AC napajalnik	Da
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
-----------------------------------	---

Uspešnost

Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W