

**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA
WIFI5 802.11AC AC1200 867MB/S
DUALBAND MU-MIMO POE 2X
ANTENA (EAP225-OUTDOOR)****106,99€****SKU:** EAP225-OUTDOOR**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK EAP225 na prostem. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 802.1x RADIUS. Izhodna napetost: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela. Vrsta antene: Zunanja, Antena usmerjena Vrsta: Vsesmerna, Lastnosti antene: Snemljiva antena

Ključne funkcije**Splošno**

Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	802.1x RADIUS
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela



Vrsta antene AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjergaš, Slovenija
Zunanjica
Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Smernost antene

Vsesmerna

Funkcije antene

Snemljiva antena

Dolge podrobnosti

Funkcije

2,4 GHz

Da

5 GHz

Da

Največja hitrost prenosa podatkov

1200 Mbit/s

Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)

300 Mbit/s

Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)

867 Mbit/s

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Frekvenčni pas

2,4-5 GHz

Omrežni standard

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE3, IEEE3,803 / td>

MIMO

Da

Vrsta MIMO

Večuporabniški MIMO

Omejitev stopnje

Da

Poštenost v zračnem času (ATF)

Da

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje

Da

Syslog

Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi

802.1x RADIUS

Število podpore SSID

16

Oblikovanje

Postavitev

Strop, stena

Barva izdelka

Bela

Gumb za ponastavitev

Da

Antena

Vrsta antene

Zunanjica

Smernost antene

Vsesmerna

Funkcije antene

Snemljiva antena

Število anten

2

Raven ojačenja antene (največ)

4 dBi



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	-30 - 70 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Teža in mere

Širina	215 mm
Globina	46 mm
Višina	27 mm

Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov	1 kos
AC napajalnik	Da
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
-----------------------------------	---

Uspešnost

Napajanje prek Etherneteta (PoE)	Da
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W