

DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA WIFI5 802.11AC AC1200 867MB/S DUALBAND MU-MIMO POE 2X ANTENA (EAP225-OUTDOOR)

106,99€

SKU: EAP225-OUTDOOR
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP225 na prostem. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 802.1x RADIUS. Izhodna napetost: 24 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela. Vrsta antene: Zunanja, Antena usmerjena Vrsta: Vsesmerna, Lastnosti antene: Snemljiva antena

Ključne funkcije

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	802.1x RADIUS
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela

Vrsta antene	Zunanja
Smernost antene	Vsesmerna
Funkcije antene	Snemljiva antena

Dolge podrobnosti

	Funkcije
2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	1200 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	867 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Frekvenčni pas	2,4–5 GHz
Omrežni standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE3, IEEE3,803 / td>
MIMO	Da
Vrsta MIMO	Večuporabniški MIMO
Omejitev stopnje	Da
Poštenost v zračnem času (ATF)	Da
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Syslog	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	802.1x RADIUS
Število podpore SSID	16
	Oblikovanje
Postavitev	Strop, stena
Barva izdelka	Bela
Gumb za ponastavitev	Da
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Smernost antene	Vsesmerna
Funkcije antene	Snemljiva antena
Število anten	2
Raven ojačenja antene (največ)	4 dBi

	Pogoji delovanja
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Temperaturno območje delovanja	-30 - 70 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	215 mm
Globina	46 mm
Višina	27 mm
	Podatki o embalaži
Število vključenih izdelkov	1 kos
AC napajalnik	Da
Set za montažo	Da
Hitri začetek	Da
	Vrata in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Uspešnost
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Izhodna napetost	24 V
Poraba energije (standardno delovanje)	10,5 W