



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



DOSTOPNA TOČKA TP-LINK TL-WA801N WIFI4 802.11B/G/N 300MBIT/S POE (TL-WA801N)

27,99€

SKU: TL-WA801N

Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Brezžična hitrost 300 Mb/s je idealna za nemoten HD video, pretakanje glasu in spletno igranje. Podpira več načinov delovanja: načine dostopne točke, več SSID, odjemalca in razširitve dosega. Ščiti vaše domače omrežje s šifriranjem WPA2 in vzpostavi hitro povezavo s pritiskom na gumb. Do 30 metrov (100 čevljev) prilagodljive uporabe z vključenim pasivnim vbrizgalnikom za napajanje prek etherneteta.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1 x 10/100 M Ethernet Port (RJ45)

Podpira pasivni PoE

Gumb Gumb za vklop/izklop, gumb WPS, gumb za ponastavitev

Zunanji napajalnik 9VDC / 0,6A

Brezžični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Mere (Š x G x V) 7,1 x 5,1 x 1,4 in (181,6 x 129,5 x 36,2 mm)

Antena tipa 2, fiksne vsesmerne antene

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Frekvenca 2,4 GHz

Hitrost signala 300 Mbps pri 2,4 GHz

Občutljivost sprejema 11g 6Mbps: -90dBm

11g 54Mbps: -77dBm

11n HT20 MC7: -73dBm

11n HT40 MC7: -70dBm



Oddajna moč CE: $\leq 15\text{dBm}$, FCC: $\leq 20\text{dBm}$
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Brezžični načini Način AP

Način več SSID

Način odjemalca

Način razširitve dosega

Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, WMM, Short GI, AP

Izolacija, brezžična statistika, nadzor pretoka

Brezžična varnost WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK šifriranja

Kakovost storitev WMM

Upravljanje SNMP

Napredne funkcije Podprt je pasivni PoE do 30 metrov

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa Brezžična dostopna točka TL-WA801N

Polnilec

Pasivni PoE Power Injector

Ethernetni kabel RJ45

Navodila za hitro namestitvev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS,

NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug

Brskalnik, ki podpira Java

Kabelski ali DSL modem

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Delovna temperatura okolja: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$)

Temperatura shranjevanja: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$)

Delovna vlažnost: 10%~90% RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/uk/home-networking/access-point/tl-wa801n/#overview>