

DOSTOPNA TOČKA TP-LINK TL-WA801N WIFI4 802.11B/G/N 300MBIT/S POE (TL-WA801N)

26,99€

SKU: TL-WA801N
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Brezžična hitrost 300 Mb/s je idealna za nemoten HD video, pretakanje glasu in spletno igranje
Podpira več načinov delovanja: načine dostopne točke, več SSID, odjemalca in razširitve dosega
Ščiti vaše domače omrežje s šifriranjem WPA2 in vzpostavi hitro povezavo s pritiskom na gumb
Do 30 metrov (100 čevljev) prilagodljive uporabe z vključenim pasivnim vbrizgalnikom za napajanje prek etherneta

LASTNOSTI STROJNE OPREME
Vmesnik 1 × 10/100 M Ethernet Port (RJ45)
Podpira pasivni PoE
Gumb Gumb za vklop/izklop, gumb WPS, gumb za ponastavitev
Zunanji napajalnik 9VDC / 0,6A
Brezžični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Mere (Š x G x V) 7,1 × 5,1 × 1,4 in (181,6 × 129,5 × 36,2 mm)
Antena tipa 2, fiksne vsesmerne antene
BREZŽIČNE LASTNOSTI
Frekvenca 2,4 GHz
Hitrost signala 300 Mbps pri 2,4 GHz
Občutljivost sprejema 11g 6Mbps: -90dBm
11g 54Mbps: -77dBm
11n HT20 MC7: -73dBm
11n HT40 MC7: -70dBm

Oddajna moč CE: <15dBm; FCC: <20dBm
Brezžični načini Način AP
Način več SSID
Način odjemalca
Način razširitve dosega
Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, WMM, Short GI, AP
Izolacija, brezžična statistika, nadzor pretoka
Brezžična varnost WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK šifriranja
Kakovost storitev WMM
Upravljanje SNMP
Napredne funkcije Podprt je pasivni PoE do 30 metrov

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS
Vsebina paketa Brezžična dostopna točka TL-WA801N
Polnilec
Pasivni PoE Power Injector
Ethernetni kabel RJ45
Navodila za hitro namestitev
Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug
Brskalnik, ki podpira Javo
Kabelski ali DSL modem
Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)
Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Delovna vlažnost: 10%~90% RH
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH

Uradna stran proizvajalca:
https://www.tp-link.com/uk/home-networking/access-point/tl-wa801n/#overview