

DOSTOPNA TOČKA TP-LINK WIFI6 802.11AX AX1800 1201MBIT/S DUALBAND MU-MIMO OFDMA 1X NOTRANJA ANTENA (EAP610-OUTDOOR)

231,99€

SKU: EAP610-OUTDOOR
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Vrhunske hitrosti WiFi 6: Zagotavlja dvopasovne hitrosti do 1,8 Gbps, ki jih poganja najnovejša tehnologija WiFi 6
Večja omrežna učinkovitost: uživajte v višjih hitrostih na več napravah z manj zakasnitve prek OFDMA in MU-MIMO
Pokritost velikega dosega: namenski ojačevalnik visoke moči in profesionalne antene z ohišjem, odpornim na vremenske vplive IP67
Tehnologija Omada Mesh: Omogoča brezžično povezljivost med dostopnimi točkami za razširjen doseg in prilagodljivo uvajanje
Ostanite nemoteni s hitrim gostovanjem: uporabniki lahko uživajo v nemotenem pretakanju po celotnem objektu, pri čemer njihove naprave preprosto preklapljajo med dostopnimi točkami
Centralizirano upravljanje v oblaku: Integrira se v Omada SDN za dostop do oblaka in upravljanje na daljavo

Vmesnik: 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Podpora 802.3at PoE in Passive PoE)
Napajanje:
802.3at PoE
48 V/0,5 A pasivni PoE (priložen adapter PoE)
Poraba energije:
EU: 12,5 W (802.3at PoE ali pasivni PoE)
ZDA: 14,7 W (802.3at PoE ali pasivni PoE)
Mere (Š x G x V) • 280,4×106,5×56,8 mm (brez antene in montažnega kompleta)

Antena:
2,4 GHz: 2× 4 dBi
5 GHz: 2 × 5 dBi
Na vremenske vplive odporno ohišje IP67
Montaža na drog/stena (kiti vključeni)
Brezžični standardi: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frekvenca: 2,4 GHz, 5 GHz
Hitrost signala:
802.11ax: 8 Mb/s do 1201 Mb/s (MCS0-MCS11, NSS = 1 do 2 HE20/40/80)
802.11ac: 6,5 Mbps do 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 do 2 VHT20/40/80)
802.11n: 6,5 Mbps do 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
Oddajna moč:
CE: <20 dBm (2,4 GHz, EIRP), <30 dBm (5 GHz, EIRP)
FCC: <25 dBm (2,4 GHz), <25 dBm (5 GHz)
Brezžične funkcije:
1024-QAM
4× daljši simbol OFDM
OFDMA
Več SSID (do 16 SSID, 8 za vsak pas)
Omogoči/onemogoči brezžični radio
Samodejna dodelitev kanalov
Nadzor moči oddajanja (prilagodi moč oddajanja na dBm)
QoS (WMM)
MU-MIMO
Omada Mesh
Brezhibno gostovanje
Tračno krmiljenje
Ravnovesje obremenitve
Pravičnost predvajanja
Oblikovanje snopa
Omejitev hitrosti
Urnik ponovnega zagona
Brezžični urnik
Brezžična statistika na podlagi SSID/AP/odjemalca
Brezžična varnost:
Preverjanje pristnosti prestreznega portala
Nadzor dostopa
Brezžično filtriranje naslovov Mac
Brezžična izolacija med odjemalci
Preslikava SSID v VLAN

Rogue AP Detection
Podpora 802.1X
WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Upravljanje:
Aplikacija Omada Da
Centralizirano upravljanje • Krmilnik Omada v oblaku (podprt z EAP610-Outdoor v1.20 in novejšimi različicami, medtem ko EAP610-Outdoor v1.0 ne podpira)
Krmilnik strojne opreme Omada (OC300)
Krmilnik strojne opreme Omada (OC200)
Programski krmilnik Omada
Dostop do oblaka Da, skozi
Krmilnik Omada v oblaku (podprt z EAP610-Outdoor v1.20 in novejšimi, medtem ko EAP610-Outdoor v1.0 ne podpira)
Programski krmilnik Omada
E-poštna opozorila Da
Upravljanje MAC Access Control Da
SNMP v1, v2c
Sistemsko beleženje lokalnega/oddaljenega sistemskega dnevnika
SSH
Spletno upravljanje
Upravljanje L3
Upravljanje več mest
Upravljanje VLAN
Omogočanje brez dotika. Zahteva uporabo krmilnika Omada v oblaku (podpira ga EAP610-Outdoor v1.20 in novejši, medtem ko ga EAP610-Outdoor v1.0 ne podpira).
Certificiranje: CE, FCC, RoHS
Vsebina paketa:
Dostopna točka EAP610-zunanja
Pasivni PoE adapter
Napajalni kabel
Montažni kompleti
Vodotesni kompleti
Vodotesna antena
Navodila za namestitev
Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Okolje:
Delovna temperatura: -30–70 ℃ (-22–158 ℉)
Temperatura shranjevanja: -40–70 ℃ (-40–158 ℉)
Delovna vlažnost: 10–90 % RH brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5–90 % RH brez kondenzacije

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227