



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI
WIFI5 802.11AC 1733MBIT/S 1XRJ45
MU-MIMO 4X NOTRANJA ANTENA
(UAP-NANOHD)**

242,99€

SKU: UAP-NANOHD

Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi nanoHD. Največja hitrost prenosa podatkov: 1733 Mbit/s, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Pretok podatkov: 1733 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2, funkcije identifikatorja nabora storitev (SSID): prenos SSID vklop/izklop. Vhodna napetost AC: 44 - 57 V, Poraba energije (tipično delovanje): 10,5 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC, IC. Lastnosti antene: Vgrajena antena, stopnja ojačanja antene (max): 3 dBi

Ključne funkcije

Splošno

Največja hitrost prenosa podatkov	1733 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov	1733 Mbit/s
Podprti varnostni algoritmi	AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2
Identifikator nabora funkcij funkcij (SSID)	vklop/izklop prenosa SSID
AC vhodna napetost	44 - 57 V



Poraba energije (standardna) 10 A, 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
delovanje) 10,5 W

Postavitev Strop, stena
Barva izdelka Bela
Certifikat CE, FCC, IC
Funkcije antene Integrirana antena
Raven ojačenja antene
(največ) 3 dBi

Dolge podrobnosti

Funkcije

2,4 GHz Da
5 GHz Da
Največja hitrost prenosa
podatkov 1733 Mbit/s
Stopnje prenosa podatkov
Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov 1733 Mbit/s
Omrežni standard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE
802.11n,IEEE 802.1Q
Število uporabnikov 200 uporabnikov
MIMO Da
Vrsta MIMO Večuporabniški MIMO
WLAN Multimedia
(WMM)/(WME) Da
Podpora za VLAN Da
Brezžična izolacija Da
Podpora za kakovost storitve
(QoS) Da

Varnost

Podprti varnostni algoritmi AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2
Identifikator nabora funkcij
funkcij (SSID) vklop/izklop prenosa SSID
Število podpore SSID 8

Oblikovanje

Postavitev Strop, stena
Barva izdelka Bela



Gumb za ponastavitev Dobravica 10A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat CE, FCC, IC

Vgrajeno Da

Antena

Funkcije antene Integrirana antena

Raven ojačenja antene
(največ) 3 dBi

Pogoji delovanja

Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %

Temperaturno območje
delovanja -10 - 70 °C

Teža in mere

Širina 160 mm

Globina 160 mm

Višina 32,6 mm

Teža 300 g

Podatki o embalaži

PoE adapter je vključen
(napajanje prek Etherneta) Da

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN
(RJ-45) 1

DC povezava Da

Uspešnost

Napajanje prek Ethernet
(PoE) Da

Izmenična vhodna napetost 44 - 57 V

Poraba energije (standardno
delovanje) 10,5 W