



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI WAVE 2  
WIFI5 802.11AC 1733MB/S  
DUALBAND MU-MIMO POE 1X  
NOTRANJA ANTENA (UAP-  
NANOHD-3)**

**707,99€**

**SKU:** 2025027

**Kategorije:** [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti UAP-nanoHD je najmanjša dostopna točka, toda z visoko zmogljivostjo dometa in privlačno ceno. Preko priloženega kita omogoča enostavno montažo na strop, kjer se napaja preko PoE adapterja, kjer z elegantnom in nano dizajnom ne moti izgleda prostora. Z MU-MIMO tehnologijo zagotavlja sočasno delovanje z več napravami kot običajne dostopne točke.

UniFi Controller je močna programska oprema, idealna za postavitve na mestih z veliko gostoto klientov s potrebo po nizkih zamikih in hitrostjo. Omogoča nadzor neomejeno dostopnih točk in upravljanje spletnega prometa z ene same lokacije. Omogoča spremljanje pokritosti prostorov z brezžičnim signalom in analizo prostora (RF Map). Wireless Uplink omogoča povezavo med dostopnimi točkami za podaljšan doomet.

Portal za goste omogoča avtentifikacijo, postavitve vroče točke, in zmožnost uporabe zunanjega strežnika.

Vse UAP dostopne točke omogočajo:

- vgrajena podpora za plačevanje s kreditnimi karticami
- avtentifikacija s kuponi (program za ustvarjanje)
- hotspot manager za kreiranje kuponov, upravljanje z gosti in vračanje plačila
- polna nastavljivost in branding

V kompletu prejmete 3 kose.

Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 1733 Mbps

Dimenzije: (SxVxG): 160 x 160 x 32,65 mm

Dodatno:: 200+ Wi-Fi uporabnikov



MIMO: 2,4 GHz: 2x2; 5 GHz: 4x4  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MU-MIMO

teža: 300 g (315 g z nosilcem za montažo)

gumb za ponastavitev

možnost montaže na steno ali strop (nosilci priloženi)

EAN koda: 817882025027

energijski\_razred: No

Frekvenca: Dual Band 2,4 GHz in 5 GHz

Garancija: 12 mesecev

Napajanje:: 802.3af PoE

netapo\_antena: 2,4 GHz: 2x Single-Port, Single-Polarity, 2.8 dBi vsaka

5 GHz: 2x Single-Port, Dual-Polarity, 3 dBi vsaka

PoE:: UniFi Switch (PoE)

Poraba:: 10,5 W

Porti:: 1x 10/100/1000 Ethernet

Postavitev dostopne točke:: notranja

Proizvajalec: UBIQUITI

Standard:: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Temperaturno območje:: -10 do 70° C

varnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

Vlažnost:: 5 to 95% brez kondenza