AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI WIFI6 802.11AX AX4800 4804MBIT/S 1XRJ45 MU-MIMO POE 1X NOTRANJA ANTENA (U6-PRO)

230,99€

SKU: U6-PRO
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks U6-PRO. Največja hitrost prenosa podatkov: 4800 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 573,5 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 4800 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3. Poraba energije (standardno delovanje): 13 W. Postavitev: Strop, Stena, Barva izdelka: Bela, Material ohišja: Plastika. Vrsta antene: notranja, raven ojačanja antene (največ): 6 dBi

.

Glavne značilnosti

	Splošno
Največja hitrost prenosa podatkov	4800 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	573,5 Mbit/s
2,4 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	4800 Mbit/s
5 GHz	Da
Podprti varnostni algoritmi	WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3

Poraba energije (standardno delovanje)	13 W
Umestitev	Strop, stena
barva izdelka	Bela
Material ohišja	plastika
Vrsta antene	Pripravnik
Raven ojačanja antene (maks.)	6 dBi

Obsežne podrobnosti

	Lastnosti
2,4 GHz	Da
5 GHz	Da
Največja hitrost prenosa podatkov	4800 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz)	573,5 Mbit/s
Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)	4800 Mbit/s
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov	5300 Mbit/s
Mrežasti standard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at
Bluetooth	Da
KLJUB	Da
Tip MIMO	Večuporabniški MIMO
Podpora za VLAN	Da
Omejitev stopnje	Da
Podpora kakovosti storitev (QoS).	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3
	Oblikovanje
Umestitev	Strop, stena
barva izdelka	Bela
Material ohišja	plastika
Mednarodna stopnja zaščite (IP koda)	IP54

Reset-Knopf	Da
Certificiranje	CE, FCC, IC
	Antena
Vrsta antene	Pripravnik
Raven ojačanja antene (maks.)	6 dBi
	Pogoji delovanja
Delovna relativna vlažnost	5 - 95 %
Delovna temperatura	-30 - 60 °C
	Teža in dimenzije
Široko	197 mm
globina	197 mm
Višina	35 mm
Masa	600 g
	Povezave in vmesniki
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Uspešnost
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Poraba energije (standardno delovanje)	13 W