AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



GRAFIČNA KARTICA NVIDIA RTX5060TI ASUS PRIME OC EDITION - 8GB GDDR7 (90YV0MP0-M0NA00)

960,99€

SKU: 90YV0MP0
Grafične kartice, Grafike nVidia, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 (PRIME-RTX5060TI-O8G) grafična kartica

Izkusite prvotno zmogljivost s Prime GeForce RTX 5060 Ti, SFF-Ready Enthusiast GeForce kartico z zasnovo z 2,5 režami za široko združljivost, izboljšano z nastavitvijo s tremi ventilatorji za vrhunsko zasnovo pretoka zraka za vrhunsko hlajenje.

SFF-Ready 2.5 Slot Design - Združljivo s konstrukcijami majhne oblike
Ventilatorji Axial-Tech - Daljša rezila izboljšajo pretok in razpršitev zraka
Dvojni krogličnі ležaji ventilatorja - Do dvakrat daljša življenjska doba drsnih ležajev
Dvojni BIOS - Preklapljajte med načinoma Performance ali Quiet
GPU Tweak III - Vrhunski pripomoček za nastavljanje

Hlajenje - zasnova z 2,5 režami
Prime RTX 5060 Ti ima zasnovo z 2,5 režami s skrbno urejeno postavitvijo ohišja, hladilnika in toplotnih cevi, ki omogoča trem ventilatorjem Axial-tech, da izkoristijo režo v stranske plošči in zagotavljajo optimalno toplotno zmogljivost.

Tehnologija 0dB
Vsi trije ventilatorji se ustavijo, ko so temperature jedra pod 50 °C, kar vam omogoča igranje manj zahtevnih iger ali opravljanje lahkih nalog v relativni tišini. Ventilatorji se znova zaženejo, ko temperature presežejo 55 °C, in vzpostavijo krivuljo hitrosti, ki uravnoteži zmogljivost in akustiko za delo ali igro.

Dvojni krogljični ležaji ventilatorja
Različne vrste ležajev imajo edinstvene prednosti in slabosti. Dvojni krogljični ležaji se odlikujejo po vzdržljivosti in lahko zdržijo do dvakrat dlje kot modeli z drsnimi ležaji.

Prezračevana zadnja plošča
Velike prezračevalne odprtine na hrbtni plošči znatno izboljšajo odvajanje toplote in pomagajo ohranjati hladnejše jedro med intenzivnimi opravili. Ta dodatni pretok zraka pomaga zagotoviti optimalne temperature, povečuje zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in stabilnost z zaščito pred pregrevanjem in toplotnim dušenjem.

MaxContact Design
MaxContact je poseben proizvodni proces ASUS, ki učinkovito razširi površino razpršilnika toplote za 5 % v primerjavi s tradicionalnimi oblikami.

Splošno	
Vrsta naprave	Grafična kartica
Vrsta avtobusa	PCI Express 5.0
Grafični mehanizem	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Povečajte uro	2617 MHz
Boost takt (OC)	2647 MHz
Barve CUDA	4608
Največja ločljivost	7680 x 4320
Največ podprtih monitorjev	4
Podrobnosti vmesnikov	3x DisplayPort HDMI
Podprto API	OpenGL 4.6
Značilnosti	NVIDIA GeForce SFF-Ready, hladilnik z 2,5-režnim ventilatorjem, aksialna zasnova ventilatorjev, prezračevana zadnja plošča, dvojni ventilatorji s krogličnimi ležaji, dvojni BIOS, NVIDIA Ansel, pripravljen za NVIDIA G-Sync, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), jedra Tensor 5. generacije, jedra Ray Tracing 4. generacije, arhitektura grafičnih procesorjev NVIDIA Blackwell, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, tehnologija 0dB, nosilec iz nerjavečega jekla, zaščitna plošča, tehnologija AUTO-EXTREME, trojna zasnova ventilatorjev, HDCP
Spomin	
Velikost	8 GB
Tehnologija	GDDR7 SDRAM
Hitrost pomnilnika	28 Gb/s
Širina vodila	128-bitni
Zmogljivost	
Zmogljivost NPU do (TOPS)	772 VRHOV
Sistemske zahteve	
Potrebno napajanje	550 W

Dodatne zahteve	8-pinski priključek za napajanje procesorja

Razno

Priložena dodatna oprema	Nosilec za grafično kartico, ježkast zapon, zahvalna kartica
Vključena programska oprema	ASUS GPU Tweak III
Skladni standardi	HDCP 2.3, DisplayPort 2.1b
Širina	5 cm
Globina	30,4 cm
Višina	12 cm