



GRAFIČNA KARTICA PNY T400 - 2GB GDDR6 | 3XMDP - LOWPROFILE (VCNT400-SB)

167,99€

SKU: VCNT400-SB

[Grafične kartice](#), [Grafike Quadro](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Opis izdelka NVIDIA Quadro P400 DVI - grafična kartica - Quadro P400 - 2 GB

Vrsta naprave Grafična kartica - nizek profil

Vrsta avtobusa PCI Express 3.0 x16

Grafični motor NVIDIA Quadro P400

Spomin 2 GB GDDR5

CUDA Barve 256

Pomnilniški vmesnik 64-bitni

Največja ločljivost 5120 x 2880

Podrobnosti o največji ločljivosti DisplayPort: 5120 x 2880 / DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 / DVI (Single-Link): 1920 x 1200

Podprti so največji monitorji 4

Vmesniki 3 x Mini DisplayPort | 3 x DVI-D (Single-Link) - z adapterjem

API podprt OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Mere (ŠxDxV) 15 cm x 6,89 cm

Vrsta paketa Trgovina na drobno

Razširjene podrobnosti

Splošno

Vrsta naprave Grafična kartica - nizek profil

Vrsta avtobusa PCI Express 3.0 x16

Grafični motor NVIDIA Quadro P400

CUDA Barve 256



Procesna tehnologija 14 nm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Največja ločljivost 5120 x 2880 pri 60 Hz
Podrobnosti o največji ločljivosti DisplayPort: 5120 x 2880 / DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 / DVI (Single-Link): 1920 x 1200
Podprti so največji monitorji 4
Vmesniki 3 x Mini DisplayPort | 3 x DVI-D (Single-Link) - z adapterjem
API podprt OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan
Lastnosti Upodabljanje z visokim dinamičnim razponom (HDR), tehnologija Nvidia CUDA, anti-aliasing celotne scene (FSAA), večtokovni strojni kodirnik H.264, podpora OpenGL Quad Buffered Stereo podpora, dinamični paralelizem, Nvidia Quadro Mosaic tehnologija, izjemno tiho aktivno ventilator, 16K obdelava tekstur in upodabljanja, NVIDIA GPU Boost 3.0, tehnologija FinFET, Shader Model 5.1, tehnologija NVIDIA Pascal GPU, HDCP
Spomin
Velikost 2 GB
Tehnologija GDDR5 SDRAM
Širina avtobusa 64-bitni
Pasovna širina 32 GBps
Sistemske zahteve
Zahtevan OS Linux, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-bitni)
Minimalna velikost RAM -a 1 GB
Najmanjši prostor na trdem disku 200 MB
Dodatne zahteve DVD-ROM, internetna povezava
Razno
Poraba energije v obratovanju 30 vatov
Vključeni kabli 3 x Mini DisplayPort-DVI adapter
Skladni standardi DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Globina 15 cm
Višina 6,89 cm
Vrsta paketa Trgovina na drobno
Garancija proizvajalca
Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta