GRAMOFON AUDIO-TECHNICA AT-LPW40WN

391,99€

SKU: TRTATH007
Kategorije: Zunanje naprave, Zvočniki

OPIS IZDELKA

ODLIČNA IZDELAVA

AT-LPW40WN izvaja popolnoma ročno upravljanje in pogon na jermen. Zagotavlja optimalno, visokokakovostno zvočno reprodukcijo iz vinilk. Ponaša se z elegantno antiresonančno MDF (srednje gosto vlakneno) ploščo, prevlečeno s furnirjem v barvi oreha, ki omejuje odziv nizkih frekvenc. Motor gramofona nadzira senzor in zagotavlja natančno vrtenje pri hitrostih 33-1/3 ali 45 RPM.

KAKOVOSTNO PREDVAJANJE

Gramofon je opremljen z [illegible] ročko ročico z nastavljivo silo drsenja, univerzalnim ½" nastavkom za glavo AT-HS4 in odjemno glavo AT-VM95E z dvema gibljivima magnetoma. AT-VM95E ima vgrajeno eliptično iglo velikosti 0,3 x 0,7 mil, a je kompatibilna s katero koli iglo v seriji VM95. Tako si lahko izberete tisto, ki najbolje ustreža vašim željam, in jo enostavno zamenjate.

VGRAJEN PREDOJAČEVALNIK

AT-LPW40WN se ponaša [illegible] predojačevalnikom in snemljivim dvojnim RCA izhodnim kablom. To nam omogoča neposredno povezavo na zvočnike, domači kino in ostale naprave, ki nimajo namenskega phono priključka za gramofon.

Lastnosti

- Nastavljiva funkcija proti zdrsavanju
- Antiresonančna aluminijasta plošča za vinilke
- Ročica ima hidravlično dušeno krmiljenje dviga in stojalo z zaklepom
- AC adapter pretvarja AC v DC izven ohišja, kar zmanjšuje šume v signalu
- Priložen kabel dvojni RCA (moški) v dvojni RCA (ženski), 45 RPM adapter in podloga za plošče
- Vključuje tudi pokrov za zaščito proti prahu

Dodatne specifikacije

- Wow in Flutter: <0,15% WRMS (33 RPM) pri 3 KHz
- Izhodni nivo: PHONO - 4.0 mV nominalna vrednost pri 1 kHz, 5 cm/sec; LINE - 200 mV nominalna vrednost pri 1 kHz, 5 cm/sec
- Gain PHONO predojačevalnika: 35 dB nominalna vrednost, RIAA izenačen
- Napajanje: 100-240V AC, 50/60 Hz, največ 0,5 A

Paket vsebuje

- Gramofon AT-LPW40WN
- Nastavek za glavo AT-HS4
- Odjemna glava AT-VM95E
- Kabel dvojni RCA (moški) v dvojni RCA (ženski) (1 m)
- Plošča z jermenom
- AC adapter (1,5 m)
- 45 RPM adapter
- Protiutež
- Podloga za plošče
- Pokrov za zaščito proti prahu
- Dokumentacija