



**HIŠNI POLNILEC 100-240V => 1X
USB-A (Ž) 2X USB-C 65W GAN CD 3.0
NEXODE UGREEN CD244 BEL (15334)**

51,99€

SKU: 15334

Kategorija: [Polnilci](#)

OPIS IZDELKA

Hitri polnilnik UGREEN 65W GaN, ki ga poganja Navitas GaN Power IC, ima manjšo velikost, a močnejšo moč.

Hkrati polnite 3 naprave s polno hitrostjo in prihranite do 1 uro časa polnjenja s polnilnikom UGREEN 65W usb c.

Vsi priključki podpirajo protokol QC (hitro polnjenje).

Samo en polnilnik zadosti vsem vašim potrebam po polnjenju.

Manj segrevanja in večja učinkovitost polnjenja

Eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na energetske učinkovitost, je sposobnost odvajanja toplote. Tretja generacija polprevodnika galijevega nitrida (GaN) pomaga polnilniku proizvesti manj toplote in pospeši proces odvajanja toplote.

Medtem ta polnilnik zagotavlja dvojno gostoto moči in zmanjša izgube energije za 80 %, kar pomeni tudi povečanje energetske učinkovitosti.

Zložljivo ohišje, pripravljeno za potovanje

Ta polnilnik je enostaven za prenašanje in vam zagotavlja maksimalno prenosljivost.

GaN PD polnilnik, vse v enem

Polnilnik uporablja najnovejši polprevodniški material GaN, ki omogoča, da napajalne komponente delujejo pod višjo napetostjo in pogostejšimi stikali, s čimer se poveča učinkovitost polnjenja s še manjšo zasnovno.



Široko kompatibilen

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Za Apple 12/12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 mini; 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max; XS/ XS Max/ X/ XR; 8/8 Plus itd...

Za HUAWEI Mate 40 Pro/ 40 Pro+/ 40 RS/40; Mate 30/ 30 Pro/ 30E Pro; P50/ P50 Pro; P40/ P40 Pro/ P40 Pro+; P30/ P30 Pro; nova 7/ nova 7 Pro/ nova 7 SE, itd...

Za SAMSUNG S20/S20+; 20 Ultra; S10/ S10+/ S10e; S9/ S9+/ Opomba 9; S8 itd.

Za Xiaomi 10/10 Pro/ 10 Ultra; 9/ 9Pro; 8/ 8 Youth edition; Mix 3/ Mix 2s; Redmi K30 Ultra; Redmi 10X itd...

Specifikacije:

Vhodna napetost: 100-240V □ 50/60Hz 1,8A Max

Ena vrata USB C: USB-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max PPS:3.3-21V/3A

USB-A: 4,5 V/5A 5V/4,5A 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A 22,5W maks.

Skupna izhodna moč: 65W Max

Statična moč: ≤0,3W

Protokol: PD3.0(PD2.0) /QC4+(QC4.0QC3.0QC2.0)/PPS/SCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2

Zaščita: Vhodna prenapetostna zaščita; izhodna pretokovna/prenapetostna/kratka zaščita

Delovna temperatura: 0 ~ 35 °C

Temperatura skladiščenja: -20 ~ 80 °C

Material lupine/ognjenost: PC/UL94-V0

Teža: 130±10g (ZDA)/ 135±10g (EU)

Dimenzija: (66*40*31)±0,5 mm