

**HPAV POWERLINE 1XLAN RJ45 220V
TP-LINK 1000MBIT/S (1+1) (TL-
PA7017 KIT)****56,99€****SKU:** 7017KIT**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Powerline](#)**OPIS IZDELKA**

KOMPLET TP-LINK TL-PA7017. Največja hitrost prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, konektor: Tip F. Poraba energije (v delovanju): 2,3 W, poraba energije (pripravljenost): 0,5 W, AC vhod napetost: 220 V. Barva izdelka: bela, antene tipa: notranji, LED prikazovalniki: LAN, PLC, moč. Širina: 65 mm, globina: 28,5 mm, višina: 52 mm. Količina na paket: 2 kos (s), Priloženi kabli: LAN (RJ-45)

Glavne značilnosti

Največja hitrost prenosa podatkov
Omrežni standard
Vtič
Poraba energije (med delovanjem)
Poraba energije (pripravljenost)
AC vhodna napetost
Barva izdelka
Vrsta antene
LED zasloni
Širina

Splošno

1000 Mbit/s
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vrsta F
2,3 W
0,5 W
220 V
Bela
Notranja
LAN, PLC, napajanje
65 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Senj Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina 52 mm
Količina na pakiranje 2 kosa
Priloženi kabli LAN (RJ-45)

Vse podrobnosti

Storitve

Največja hitrost prenosa podatkov 1000 Mbit/s
Vgrajena ethernetna povezava Da
WLAN Ne
Omrežni standard IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vtič Vrsta F
Vgrajena vtičnica Ne
Modulacija OFDM
Podprti varnostni algoritmi 128-bitni AES
Največja delovna razdalja 300 m
Plug & Play Da

Teža in mere

Širina 65 mm
Globina 28,5 mm
Višina 52 mm

Učinkovitost

Poraba energije (med delovanjem) 2,3 W
Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W
AC vhodna napetost 220 V
AC vhodna frekvenca 50 Hz

Dizajn

Vrsta antene Notranja
LED zaslani LAN, PLC, napajanje
Barva izdelka Bela
Certifikat CE

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C
Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8300 Dobrova pri Sotli, Slovenija SI16935381 Tel: 059 048 227

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Združljivost Mac Da

Obseg dobave

Količina na pakiranje 2 kosa

Vodnik za hitro namestitvev Da

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS