HPAV POWERLINE 2XLAN RJ45 220V TP-LINK 300MBIT/S RAZŠIRITVENA ENOTA (TL-WPA4220)

77,99€

SKU: TL-WPA4220
Kategorije: Mrežna oprema, Powerline

OPIS IZDELKA

HomePlug AV2 Standard - Zagotavlja hitre prenosne hitrosti do 600 Mbps
300 Mbps Wi-Fi - razširite 300 Mbps brezžične povezave na prej težko dostopna področja vašega doma in pisarne
Plug and Play - nastavite svoje električno omrežje in začnite uživati v hitrih, brezhibnih žičnih/brezžičnih povezavah v nekaj minutah
2 Ethernet vrata - Zagotavlja zanesljivo visokohitrostno žično povezavo za igralne konzole, pametne televizorje in več
Konfiguracija Wi-Fi z enim dotikom - En pritisk gumba Wi-Fi kopira ime omrežja in geslo iz vašega usmerjevalnika. Vse spremembe nastavitev bodo samodejno uporabljene za celotno omrežje Powerline
Samodejna sinhronizacija Wi-Fi - dodajte dodatne razširitve v svoje električno omrežje z gumbom za seznanjanje, enakomerno sinhronizirajte nastavitve, kot so SSID, geslo, urnik Wi-Fi in urnik LED za vse omrežne naprave
Enostavno upravljanje - Omogoča vam enostaven nadzor nad vašim omrežjem prek zmogljivega spletnega vmesnika, uporabniku prijaznega pripomočka tpPLC Utility in intuitivne mobilne aplikacije tpPLC

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n
Tip vtikača EU
Vmesnik 2*10/100Mbps Ethernet vrata

Seznanjanje gumbov, ponastavitev, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
Največja poraba energije: 5,6 W
Običajno: 5,2 W
LED indikator Napajanje, Powerline, Ethernet, Wi-Fi
Mere (Š x G x V) 2,1 × 1,6 × 3,7 in (54 × 40 × 94 mm)
Domet Do 300 metrov/1000 čevljev nad obstoječo električno napeljavo

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Modulacijska tehnologija OFDM (PLC)
Šifriranje Powerline Security: 128-bitno šifriranje AES
Brezžična varnost: WPA-PSK / WPA2-PSK, šifriranja WEP

DRUGO

Certificiranje CE, RoHS
Vsebina paketa ● AV600 Powerline Wi-Fi Extender: 1 × TL-WPA4220
● 1 × ethernetni kabel
● 1 × Navodila za hitro namestitev
Sistemske zahteve Sistemske zahteve:
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux
· Sistemske zahteve za tpPLC Utility:
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP in Mac OS X (10.7 ali novejši)
Delovna temperatura okolja: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije