

**HPAV POWERLINE 2XLAN+1XLAN
RJ45 220V TP-LINK 300MBIT/S (1+1)
WLAN (TL-WPA4220KIT)****74,99€****SKU:** 25575**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Powerline](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK TL-WPA4220KIT. Omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, tip vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100 Mbit / s. Poraba energije (delovanje): 7,216 W, poraba energije (pripravljenost): 4,610 W, AC vhodna napetost: 220 V. Barva izdelka: Bela, Certifikat: CE, FCC. Širina: 94 mm, globina: 54 mm, višina: 40 mm. Količina na paket: 2 kos (s), Priloženi kabli: LAN (RJ-45)

Glavne značilnosti

	Splošno
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Poraba energije (med delovanjem)	7,216 W
Poraba energije (pripravljenost)	4,610 W
AC vhodna napetost	220 V
Barva izdelka	Bela
Certifikat	CE, FCC
Širina	94 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 54 mm Entenmaj Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina 40 mm

Količina na pakiranje 2 kosa

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

Vse podrobnosti

Storitve

Vgrajena ethernetna povezava Da

Vrsta vmesnika Ethernet LAN Fast Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 2

WLAN Da

Najboljši standard WLAN Wi-Fi 4 (802.11n)

Standardi WLAN 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost prenosa podatkov WLAN 11,54,300 Mbit/s

Omrežni standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

PowerLine Standard HomePlug AV

Modulacija OFDM

Podprti varnostni algoritmi 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Največja delovna razdalja 300 m

Teža in mere

Širina 94 mm

Globina 54 mm

Višina 40 mm

Učinkovitost

Poraba energije (med delovanjem) 7,216 W

Poraba energije (pripravljenost) 4,610 W

AC vhodna napetost 220 V

AC vhodna frekvenca 50 Hz

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Dobropolje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dizajn

LED zasloni	Da
Barva izdelka	Bela
Certifikat	CE, FCC

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da

Obseg dobave

Količina na pakiranje	2 kosa
Vodnik za hitro namestitev	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------