


# INJECTOR TP-LINK TL-POE160S POE+

**26,99€**

**SKU:** 073084
**Kategorije:** Mrežna oprema, Mrežni pribor

## OPIS IZDELKA

2 gigabitna vrata zagotavljajo hitrejši prenos
Skladen s standardi IEEE802.3af/at, napaja do 30 W
Zmanjša infrastrukturne stroške s hkratnim prenosom podatkov in energije prek ethernetnega kabla
Samodejno določi in dovaja natančno moč, ki ustreza potrebam naprave
Montaža na steno in namizna zasnova omogočata večino scenarijev namestitve
Namestitev Plug & Play, ne zahteva konfiguracije
Integrirano napajanje

**OMREŽJE**
Standardi in protokoli IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
**SPLOŠNO**
Certificiranje FCC, CE, RoHS
Okolje Delovna temperatura: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura shranjevanja: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Delovna vlažnost: 10 % do 90 % RH brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5 % do 90 % RH brez kondenzacije
**VSEBINA PAKETA**
Vsebina paketa PoE+ injektor TL-POE160S
Navodila za namestitev
Napajalni kabel
Kabel RJ45

Kompleti za stensko montažo

**LASTNOSTI STROJNE OPREME**

Omrežni medij 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
1000BASE-T: UTP kabel kategorije 5, 5e, 6 (največ 100 m)
Vrata 1 10/100/1000 Mb/s RJ45 vhodna vrata za podatke
1 10/100/1000Mbps RJ45 napajalni+podatkovni izhod
1 AC vtičnica
Vhodna poraba energije: 100-240 V, 50/60 Hz
Izhod: samodejno določi potrebne zahteve glede moči (največ 30 W)
Algoritem za samodejno zaznavanje osnovne funkcije omogoča zagotavljanje napajanja z 802.3af/at PD
Samodejno določi potrebne zahteve za napajanje
Podprta montaža na steno in namizna namestitev
Vklopi in igraj
LED indikator VKLOPLJEN: normalno napajanje
OFF: Ni napajanja
Dimenzije (Š x G x V) 4,9*2,3*1,4 in (125*59,4*36,8 mm)

Uradna stran proizvajalca:
https://www.tp-link.com/en/business-networking/accessory/tl-poe160s/#overview