



KONFERENČNA KAMERA LOGITECH MEETUP 2 USB-C 4K UHD (960-001681)

863,99€



SKU: 960-001681

Kategorija: [Konferenčna oprema](#)

OPIS IZDELKA

NADGRADITE MANJŠE SEJNE SOBE



MeetUp2 prinaša funkcije na osnovi umetne inteligence v manjše sejne sobe. Združljiv je z najbolj priljubljenimi video platformami, kot so MS Teams, Zoom in Google Meet. MeetUp 2 lahko deluje v USB načinu z računalnikom ali pa se poveže s prenosnikom v BYOD načinu. Konferenčna kamera je preprosta za namestitev in upravljanje z Logitech Sync, ki omogoča spremljanje stanja sejnih sob, nameščanje posodobitev in urejanje nastavitev z eno samo aplikacijo v oblaku.





AI FUNKCIJE

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935581 Tel: 039 648 227

MeetUp 2 prinaša pametni zvok in sliko v vse manjše sejne sobe. Stalne posodobitve pa poskrbijo za odlično delovanje, dodatne funkcionalnosti in bolj kompleksne integracije.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Kamera se enostavno nastavi in uporablja v vseh manjših sejnih sobah ali konferenčnih dvoranih. Ponuja različne možnosti vgradnje s skritimi kablji. Upravljanje na daljavo je enostavno in hitro z Logitech Sync.

BYOD - PRIKLUČITE SVOJO NAPRAVO

Kamera omogoča enostavno povezavo prenosnika z enim samim USB-C kablom.

Ostale lastnosti

- Dimenzije: 73x469x73 mm
- Neto teža: 1,8 kg
- 6 DMIC mikrofonov
- Digitalna PTZ kamera
- Širokofrekvenčni zvočnik
- Prostor za upravljanje kablov
- Večnamenski nosilec
- Deluje na platformi CollabOS
- Podpira RightSight 2 in RightSound 2
- BYOD način in način namenskega računalnika, ločljivost 1080p
- Podpira omrežne protokole IPv4 in IPv6
- Podpira IP, FQDN, PAC Proxy

Tehnične specifikacije

- Kamera
 - Digitalna panoramska rotacija: $\pm 48^\circ$ pri 4x povečavi
 - Digitalno nagibanje: $\pm 32^\circ$ pri 4x povečavi
 - Povečava: 4X HD digitalna povečava
 - Diagonalno vidno polje: 120°
 - Horizontalno vidno polje: 113°
 - Vertikalno vidno polje: 80°
 - Ločljivost: 4K
- Zvočniki
 - Gonilnik: 55 mm (2,17 in) z ohišjem za bas reflex in patentirano zasnovo vzmetenja
 - Občutljivost: 83 dB SPL @1W +/-2 dB na 1 meter
 - Nazivna moč: 8W THD pri 1W, 1kHz: <2 %



- Vzorčna hitrost zvočnika: 48 kHz
- Impedanca: 4 Ohmi

- Mikrofoni

- Frekvenčni odziv: 90Hz – 16kHz
- Občutljivost: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
- Hitrost prenosa podatkov iz mikrofona: 48 kHz
- Območje zajema: Do 7 m
- Elementi za usmerjanje zvoka: Šest vsesmernih digitalnih MEMS mikrofonov, ki tvorijo pet prilagodljivih širokotnih zvočnih žarkov
- Procesiranje zvoka: AEC (akustična izničitvev odmeva), VAD (detektor govorne aktivnosti)
- Zmanjševanje hrupa: Algoritem za odstranjevanje šuma, temelječ na umetni inteligenci

- Vhodi/Izhodi

- HDMI izhod: 1
- HDMI vhod: 1
- USB: 1 x Type C USB 3.1
- Omrežje: 10/100/1G Ethernet
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy

- Napajanje in kabli

- Napajanje: Samodejno zaznavanje
- Obratovalna napetost/moč: 100-240V, 19V, 2.1A
- Dimenzije napajalnika: 114 x 47 mm x 32,3 mm
- DC kabel: 3 m
- USB C na USB C 3.0 kabel: 3 m

- Okoljski pogoji

- Obratovalna temperatura: 0 do 40°C
- Temperatura shranjevanja: -25 do 70°C
- Vlažnost: 10 do 90 %

- Varnost

- Šifriranje datotek: AES-128
- Šifriranje podatkov: Simetrični ključi, PKI
- Identiteta naprave: Zaščitena s potrditvijo naprave
- Dostop do naprave: Avtentikacija prek API
- Zaščita ključev: Arm TrustZone, RPMP
- Fizična varnost: Reža za varnost Kensington