

KONFERENČNA KAMERA LOGITECH MEETUP 2 USB-C 4K UHD (960-001681)

973,99€

SKU: 960-001681
Kategorija: Konferenčna oprema

OPIS IZDELKA

NADGRADITE MANJŠE SEJNE SOBE

MeetUp2 prinaša funkcije na osnovi umetne inteligence v manjše sejne sobe. Združljiv je z najbolj priljubljenimi video platformami, kot so MS Teams, Zoom in Google Meet. MeetUp 2 lahko deluje v USB načinu z računalnikom ali pa se poveže s prenosnikom v BYOD načinu. Konferenčna kamera je preprosta za namestitev in upravljanje z Logitech Sync, ki omogoča spremljanje stanja sejnih sob, nameščanje posodobitev in urejanje nastavitev z eno samo aplikacijo v oblaku.

AI FUNKCIJE

MeetUp 2 prinaša pametni zvok in sliko v vse manjše sejne sobe. Stalne posodobitve pa poskrbijo za odlično delovanje, dodatne funkcionalnosti in bolj kompleksne integracije.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Kamera se enostavno nastavi in uporablja v vseh manjših sejnih sobah ali konferenčnih dvoranah. Ponuja različne možnosti vgradnje s skritimi kabli. Upravljanje na daljavo je enostavno in hitro z Logitech Sync.

BYOD – PRIKLJUČITE SVOJO NAPRAVO

Kamera omogoča enostavno povezavo prenosnika z enim samim USB-C kablom.

Ostale lastnosti

- Dimenzije: 73x469x73 mm
- Neto teža: 1,8 kg
- 6 DMIC mikrofonov
- Digitalna PTZ kamera
- Širokofrekvenčni zvočnik
- Prostor za upravljanje kablov
- Večnamenski nosilec
- Deluje na platformi CollabOS
- Podpira RightSight 2 in RightSound 2
- BYOD način in način namenskega računalnika, ločljivost 1080p
- Podpira omrežne protokole IPv4 in IPv6
- Podpira IP, FQDN, PAC Proxy

Tehnične specifikacije

- Kamera
  - Digitalna panoramska rotacija: ±48° pri 4x povečavi
  - Digitalno nagibanje: ±32° pri 4x povečavi
  - Povečava: 4X HD digitalna povečava
  - Diagonalno vidno polje: 120°
  - Horizontalno vidno polje: 113°
  - Vertikalno vidno polje: 80°
  - Ločljivost: 4K
- Zvočniki
  - Gonilnik: 55 mm (2,17 in) z ohišjem za bas reflex in patentirano zasnovo vzmetenja
  - Občutljivost: 83 dB SPL @1W +/-2 dB na 1 meter
  - Nazivna moč: 8W THD pri 1W, 1kHz: <2 %

    - Vzorčna hitrost zvočnika: 48 kHz
    - Impedanca: 4 Ohmi
- Mikrofoni
    - Frekvenčni odziv: 90Hz – 16kHz
    - Občutljivost: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
    - Hitrost prenosa podatkov iz mikrofona: 48 kHz
    - Območje zajema: Do 7 m
    - Elementi za usmerjanje zvoka: Šest vsesmernih digitalnih MEMS mikrofonov, ki tvorijo pet prilagodljivih širokotnih zvočnih žarkov
    - Procesiranje zvoka: AEC (akustična izničitev odmeva), VAD (detektor govorne aktivnosti)
    - Zmanjševanje hrupa: Algoritem za odstranjevanje šuma, temelječ na umetni inteligenci
- Vhodi/Izhodi
    - HDMI izhod: 1
    - HDMI vhod: 1
    - USB: 1 x Type C USB 3.1
    - Omrežje: 10/100/1G Ethernet
    - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
    - Bluetooth: Bluetooth Low Energy
- Napajanje in kabli
    - Napajanje: Samodejno zaznavanje
    - Obratovalna napetost/moč: 100-240V, 19V, 2.1A
    - Dimenzije napajalnika: 114 x 47 mm x 32,3 mm
    - DC kabel: 3 m
    - USB C na USB C 3.0 kabel: 3 m
- Okoljski pogoji
    - Obratovalna temperatura: 0 do 40°C
    - Temperatura shranjevanja: -25 do 70°C
    - Vlažnost: 10 do 90 %
- Varnost
    - Šifriranje datotek: AES-128
    - Šifriranje podatkov: Simetrični ključi, PKI
    - Identiteta naprave: Zaščitena s potrditvijo naprave
    - Dostop do naprave: Avtentikacija prek API
    - Zaščita ključev: Arm TrustZone, RPMP
    - Fizična varnost: Reža za varnost Kensington