



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MEHANSKA TIPKOVNICA ŽIČNA KEYCHRON C1 PRO 8K UK | SIVA RGB (BROWN SWITCH) (C1PX-M3- UK)

71,99€

SKU: C1PX-M3-UK

[Miške](#), [tipkovnice](#), [Tipkovnice](#), [Zunanje naprave](#)

OPIS IZDELKA

Keychron C1 Pro 8K žična mehanska tipkovnica TKL 80 % UK ISO Retro Keychron Super rjava stikala RGB PBT (C1PX-M3-UK)

Keychron C1 Pro 8K je žična mehanska tipkovnica klasične velikosti TKL z angleško postavitvijo UK ISO, odzivno frekvenco poročanja do 8.000 Hz in možnostjo popolnega prilagajanja prek odprtokodne programske opreme QMK ter spletnega orodja Keychron Launcher. Različica C1PX-M3-UK združuje retro barvno kombinacijo, taktilna rjava stikala Keychron Super, osvetlitev RGB in trpežne kapice tipk iz materiala PBT.

TKL-postavitev UK ISO

Tipkovnica ima kompaktno 80-odstotno postavitvev TKL brez številskega dela, vendar ohranja ločene funkcijske, navigacijske in smerne tipke. Angleška postavitvev UK ISO ima 88 tipk, vključno z značilno visoko tipko Enter in dodatno tipko ob levi tipki Shift.

Kompaktnejša zasnova zagotavlja več prostora za premikanje miške ter je primerna za delo, programiranje in igranje iger.

Frekvenca poročanja do 8.000 Hz

Frekvenco poročanja lahko nastavite med 125 in 8.000 Hz. Pri najvišji nastavitvi tipkovnica podatke računalniku posreduje do 8.000-krat na sekundo, kar omogoča zelo hitro zaznavanje pritiskov in nizko



zakasnitev pri igranju ter drugih odzivno zahtevnih opravilih.
AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Sentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Taktilna rjava stikala Keychron Super

Rjava stikala Keychron Super imajo taktilen hod z jasno zaznavno točko proženja, vendar brez glasnega klika. Potrebna sila za aktivacijo znaša 55 ± 15 gf, predhodni hod $2,0 \pm 0,4$ mm, skupni hod pa $4,0 \pm 0,4$ mm. Zaradi zmerne sile in taktilne povratne informacije so primerna za tipkanje, delo in igranje iger.

Stikala so tovarniško predhodno podmazana in imajo predvideno življenjsko dobo do 50 milijonov pritiskov. Prozorno zgornje ohišje pomaga enakomerno prepuščati svetlobo osvetlitve RGB.

Hot-swap menjava stikal

Hot-swap podnožja omogočajo menjavo mehanskih stikal brez spajkanja. Tipkovnica podpira večino 3-pinskih in 5-pinskih mehanskih stikal v slogu MX, zato lahko občutek in zvok tipkanja pozneje prilagodite svojim željam.

Osvetlitev RGB in kapice PBT

Južno usmerjene diode RGB so obrnjene proti uporabniku in zagotavljajo dobro vidnost svetlobnih učinkov. Takšna postavitev zmanjšuje tudi možnost stika s stikali pri uporabi nadomestnih kapic profila Cherry.

Kapice tipk z zaobljenim profilom OSA so izdelane iz dvojno brizganega materiala PBT. Odporne so proti obrabi in svetlečemu videzu zaradi uporabe, oznake pa se ne izbrišejo. Kapice niso prosojne, zato osvetlitev RGB ustvarja svetlobni učinek predvsem med tipkami.

Prilagojena zvočna zasnova

V notranjosti so uporabljene plasti pene za vpijanje zvoka, akustična pena v spodnjem delu ohišja, prožna pena EPDM in silikonska spodnja podloga. Večplastna zasnova zmanjšuje votel odmev ohišja ter izboljšuje občutek in zvok pri tipkanju.

QMK in Keychron Launcher

Odprtokodna programska oprema QMK in spletno orodje Keychron Launcher omogočata spreminjanje funkcij posameznih tipk, ustvarjanje bližnjic in makrov ter prilagajanje postavitev. Za Keychron Launcher uporabite novejšo različico brskalnika Chrome, Edge ali Opera.

Tipkovnica ima stikalo za preklap med sistemoma Windows in macOS ter vključuje dodatne kapice za oba sistema. Ločeni razporeditvi tipk lahko prilagodite za Windows in macOS, podprta pa je tudi uporaba v sistemu Linux.



Ergonomska nastavitev AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tri stopnje naklona 4,8°, 8,5° in 10,7° omogočajo prilagoditev položaja tipkovnice. Ukrivljene kapice profila OSA pomagajo ohranjati udoben položaj prstov tudi pri daljšem tipkanju.

Glavne lastnosti

- **Postavitev:** 80 % TKL z angleško razporeditvijo UK ISO in 88 tipkami
- **Različica:** retro barvna kombinacija
- **Žična povezava:** USB-C
- **Visoka odzivnost:** nastavljiva frekvenca poročanja od 125 do 8.000 Hz
- **Stikala:** taktilna rjava Keychron Super
- **Hot-swap:** menjava 3-pinskih in 5-pinskih stikal MX brez spajkanja
- **Osvetlitev:** južno usmerjene diode RGB
- **Kapice:** dvojno brizgane kapice PBT profila OSA, brez prepuščanja svetlobe skozi oznake
- **Prilagajanje:** QMK in spletno orodje Keychron Launcher
- **Podprti sistemi:** Windows, macOS in Linux
- **Zvočna obdelava:** več plasti pene in silikonska spodnja podloga
- **Ergonomija:** trije koti tipkanja – 4,8°, 8,5° in 10,7°

Tehnične specifikacije

- **Proizvajalec:** Keychron
- **Model:** C1 Pro 8K
- **Šifra artikla:** C1PX-M3-UK
- **Tip:** žična mehanska tipkovnica TKL
- **Postavitev:** angleška UK ISO, 80 % TKL
- **Število tipk:** 88
- **Stikala:** Keychron Super Brown, taktilna
- **Sila aktivacije stikal:** 55 ± 15 gf
- **Predhodni hod stikal:** 2,0 ± 0,4 mm
- **Skupni hod stikal:** 4,0 ± 0,4 mm
- **Življenjska doba stikal:** do 50 milijonov pritiskov
- **Hot-swap:** da, podpora za 3-pinska in 5-pinska mehanska stikala MX
- **Kapice tipk:** profil OSA, dvojno brizgan PBT, brez prepuščanja svetlobe skozi oznake
- **Osvetlitev:** južno usmerjena RGB
- **Vdelana programska oprema:** QMK
- **Prilagajanje:** Keychron Launcher
- **Povezljivost:** žična povezava USB-C
- **Frekvenca poročanja:** nastavljiva od 125 do 8.000 Hz
- **Način vgradnje:** pritrditev na ohišje oziroma tray mount
- **Stabilizatorji:** stabilizatorji, pritrjeni na ploščo
- **Material ohišja:** plastika



- **Mikrokontrolnik:** ARM Cortex M4 32-bit AT32F405
- **Dimenzije:** 357,44 × 130,76 mm
- **Višina brez kavic tipk:** 19,71 mm spredaj in 28,60 mm zadaj
- **Višina nogic:** 2 mm
- **Masa:** 830 ± 10 g
- **Koti tipkanja:** 4,8°, 8,5° in 10,7°
- **Kabel:** USB-C z adapterjem USB-A na USB-C
- **Združljivi sistemi:** Windows, macOS in Linux
- **Delovna temperatura:** od –10 do 50 °C
- **Garancija:** 1 leto

Opis ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Tehnični podatki so povzeti po uradnih podatkih proizvajalca in prilagojeni navedeni različici izdelka.