

**MONITOR AOC 60,5 CM (23,8") 24P1
PRO 1920X1080 IPS 5MS VGA DVI
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.0
PIVOT ZVOČNIKI SRGB107%****136,99€****SKU:** 24P1**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

23,8-palčni zaslon IPS 3-stranski brez robov s polno ločljivostjo

Eleganten in eleganten zahvaljujoč 3-stranskemu dizajnu brez robov zahvaljujoč najnovejši plošči IPS v ločljivosti FHD (1920 x 1080 px). Opremljen s celotnim naborom video vhodov (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), vgrajenimi zvočniki in izboljšanim ergonomskim stojalom s 150 mm nastavitvijo višine.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Mat
5 ms
16:9
16:9
178 °
178 °



Vgrajeni zvočniki Da
Vgrajeno zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec Da
Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Vse podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd / m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Intenzivnost barve	6 bit
Pokritost sRGB (klasična)	106 %



Adobe RGB, pokritost: 78%, Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska, davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vhod za mikrofona	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Ne
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalski, ruski, švedski
Število jezikov OSD	16
Plug & Play	Da

Večpredstavnost



Vgrajeni zvočniki **Da** d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajena kamera **Ne**

Število zvočnikov **2**

RMS moč **4 W**

Dizajn

Barva izdelka **Črna**

Odstranljivo stojalo **Da**

Osnovna barva **Črna**

Brez težkih kovin **Hg (živo srebro)**

Certifikat **ISO**

Podatki o embalaži

Priloženi kabli **AC, avdio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA**

Dolžina avdio kabla **1,5 m**

Dolžina kabla DisplayPort **1,8 m**

Dolžina kabla HDMI **1,8 m**

Dolžina kabla USB **1,8 m**

Širina embalaže **752 mm**

Globina pakiranja **59 mm**

Višina embalaže **408 mm**

Teža paketa **6,55 kg**

Vrsta embalaže **Škatla**

Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla **1,8 m**

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati **100 %**

Vrsta debeline okvirja **Brez okvirja**

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) **50000 h**

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) **E**

Poraba energije (SDR) na 1000 ur **18 kWh**

Poraba energije (standardno delovanje) **16,73 W**

Poraba energije (pripravljenost) **0,32 W**

Poraba energije (izklop) **0,23 W**

AC vhodna napetost **100 - 240 V**

AC vhodna frekvenca **50 - 60 Hz**



Zunanje napajanje o.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-25 - 55 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 85 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 93 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 5000 m

Višina skladišča

5000 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)

539,1 mm

Globina naprave (vključno z nogo)

202,5 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

518,9 mm

Teža (s stojalom)

4,6 kg

Širina (brez stojala)

32,6 cm

Globina (brez stojala)

4,94 cm

Višina (brez stojala)

3,91 cm

Teža (brez stojala)

2,8 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati

RoHS, EPEAT Gold

Ne vsebuje

PVC / BFR

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi

85 %

Storitve

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da